

LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000K

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000K

Slika:



Šifra: #BM4248571726578873095

Barkod: 8606017937333

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 36 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED 2835
SVETLOSNI FLUKS: 2800 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
DIMENZIJE: Ø 228 MM, H - 77 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 40
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM (ADC 12) / PC DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
RADNA TEMPERATURA: -20 °C DO +45 °C
MODEL / TIP: CPS-Y8A36-D9
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: OD Ø200 DO Ø210MM
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 10 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 36 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

5,610.00 RSD *WEB CENA
6,171.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nazivna snaga | 36 W |
| Nazivni napon | 100-240 V AC |
| Izvor svetlosti | SMD LED 2835 |
| Svetlosni fluks | 2800 lm |
| Temperatura boje svetlosti | 3000 K |
| Boja artikla | Bela |
| Dimenzije | Ø 228 mm, h - 77 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti | 120° |
| IP zaštita | IP 40 |
| Način / tip montaže | ugradna |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra) |
| Faktor snage (pf) | veće od 0.9 |
| Materijal | Aluminijum (ADC 12) / PC difuzor |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Dimabilnost | Ne |
| Stepen električne zaštite | Klasa II |
| Radna temperatura | -20 °C do +45 °C |
| Model / tip | CPS-Y8A36-D9 |
| Dimenzije otvora za ugradnju | od Ø200 do Ø210mm |
| Artikal | Ugradna LED svetiljka |
| Transportno pakovanje | 10 kom |
| Potrošnja elek. energije: | 36 kWh / 1000h |