

**DAWN LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4000LM)**

Naziv: DAWN LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4000LM)

Slika:



Šifra: #BM4247861726578923418

Barkod: 8605043201197

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 4000 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 595 X 595 X 10 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA ( POTREBNA DODATNA OPREMA ), VISECA ( POTREBNA DODATNA OPREMA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / PC / PMMA  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): - 20°C DO + 45°C  
DIFUZOR: PMMA ( UGR MANJE OD 19 )  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
ARTIKAL: LED PANEL  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 6 KOM  
UGR: MANJE OD 19  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 40 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

5,200.00 RSD \*WEB CENA  
5,720.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	4000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	595 x 595 x 10 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna ( potrebna dodatna oprema ), viseća ( potrebna dodatna oprema )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum / PC / PMMA
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	- 20°C do + 45°C
Difuzor	PMMA ( UGR manje od 19 )
Stepen električne zaštite	Klasa II
Artikal	LED panel
Transportno pakovanje	6 kom
UGR	manje od 19
Potrošnja elek. energije:	40 Kwh / 1000h