

**LED SVETILJKA JM-8007 ZIDNA 5W 4000K IP65 SIVA**

Naziv: LED SVETILJKA JM-8007 ZIDNA 5W 4000K IP65 SIVA

Slika:



Šifra: #BM4248661726579043786

Barkod: 8606017938545

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: ZIDNE I PLAFONSKE SVETILJKE

Oznake:

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 5 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 400 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: SIVA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 230 X 80 X 28 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 115°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5  
MATERIJAL: PC (OTPORAN NA UV)  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
ARTIKAL: ZIDNA SPOLJNA LAMPA

**Cena**Cena sa PDV: 2,050.00 RSD \*WEB CENA  
2,255.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

| Osobina                        | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga                  | 5 W                   |
| Nazivni napon                  | 220-240V AC / 50/60Hz |
| Izvor svetlosti                | LED                   |
| Svetlosni fluks                | 400 lm                |
| Temperatura boje svetlosti     | 4000 K                |
| Boja artikla                   | Siva                  |
| Prosečan radni vek             | 30 000 h na 25° C     |
| Dimenzije                      | 230 x 80 x 28 mm      |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 115°                  |
| IP zaštita                     | IP 65                 |
| Način / tip montaže            | nadgradna             |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra)               |
| Faktor snage (pf)              | veće od 0.5           |
| Materijal                      | PC (otporan na UV)    |
| Energetska efikasnost          | A                     |
| Dimabilnost                    | Ne                    |
| Temperatura okruženja (°C)     | -20 °C do +40 °C      |
| Stepen električne zaštite      | Klasa II              |
| Artikal                        | Zidna spoljna lampa   |