

VODODIHT LED LG236A 42W 6500K

Naziv: VODODIHT LED LG236A 42W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4248431726579144922

Barkod: 8606017939078

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 42 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPISTAR
SVETLOSNI FLUKS: 5670 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 35 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1240X108X75MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°
IP ZAŠTITA: IP 66
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA
BOJA SVETLA: CW (HLADNO BELA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +55 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: LG236A
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000
ARTIKAL: VODODIHT (VODONEPROPUSNA SVETILJKA)
TRAFO (DRAJVER): TRIDONIC
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 6 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 42 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

6,015.00 RSD *WEB CENA

6,616.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	42 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	5670 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	35 000 h na 25° C
Dimenzije	1240x108x75mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°
IP zaštita	IP 66
Način / tip montaže	nadgradna
Boja svetla	CW (hladno bela)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-25 °C do +55 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LG236A
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	vododiht (vodonepropusna svetiljka)
Trafo (drajver)	TRIDONIC
Transportno pakovanje	6 kom
Potrošnja elek. energije:	42 kWh / 1000h