

LED SVETILJKA LT-T5-4S-120 40W CRNA 4000K

Naziv: LED SVETILJKA LT-T5-4S-120 40W CRNA 4000K

Slika:



Šifra: #BM4248441726579347545

Barkod: 8605043205324

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED LINIJSKE SVETILJKE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPICSTAR
SVETLOSNI FLUKS: 5200 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: CRNA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1200 X 80 X 75 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 40
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.95
MATERIJAL: ALUMINIJUM / OPAL PC DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: LT-T5-4S-120
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000
ARTIKAL: LINIJSKA LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): OSRAM JUSIN

Cena

Cena sa PDV:

11,750.00 RSD *WEB CENA
12,925.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	5200 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Crna
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	1200 x 80 x 75 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 40
Način / tip montaže	nadgradna / viseća (na sajle)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.95
Materijal	Aluminijum / Opal PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LT-T5-4S-120
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	linijska LED svetiljka
Trafo (drajver)	Osram Jusin