

LED SVETILJKA L14430-15 PLAFONSKA DIM 15W 3000K 40° CRNA

Naziv: LED SVETILJKA L14430-15 PLAFONSKA DIM 15W 3000K 40° CRNA

Slika:



Šifra: #BM4248571726579573286

Barkod: 8606011396488

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 15 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 1500 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K
BOJA ARTIKLA: CRNA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 100 X 100 X 85 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 40°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: DA
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: L14430-15
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 90 X 90 MM
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): KGP DRIVER
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 18 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 15 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

4,320.00 RSD *WEB CENA
4,752.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	15 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	1500 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Crna
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	100 x 100 x 85 mm
Ugao rasipanja svetlosti	40°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Da
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	L14430-15
Dimenzije otvora za ugradnju	90 x 90 mm
Artikal	Ugradna LED svetiljka
Trafo (drajver)	KGP driver
Transportno pakovanje	18 kom
Potrošnja elek. energije:	15 kWh / 1000h