

LED PANEL KA-S1 12W 4000K

Naziv: LED PANEL KA-S1 12W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4247861726579885707

Barkod: 8606011391629

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake: **NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W
NAZIVNI NAPON: 90-265 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 1080 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 170 X 170 X 13 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA,U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 40/KOMAD
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 155 X 155 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI

CenaCena sa PDV: 635.00 RSD *WEB CENA
698.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	90-265 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	1080 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	170 x 170 x 13 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	40/komad
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	155 x 155 mm
Artikal	LED panel, ugradni