

**LED SVETILJKA SC-B106B PODNA 0,4W (4000-4500K) IP65 NIKL**

Naziv: LED SVETILJKA SC-B106B PODNA 0,4W (4000-4500K)  
IP65 NIKL

Slika:



Šifra: #BM4248671726579925091

Barkod: 8606011394811

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: SPOT, PODNE SVETILJKE

Oznake:

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 0.4 W  
NAZIVNI NAPON: 12 V DC  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 36 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 - 4200 K  
BOJA ARTIKLA: SIVA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 35 MM, H - 35 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA III  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 22 MM  
ARTIKAL: PODNA SPOLJNA LAMPA

**Cena**

Cena sa PDV: 1,100.00 RSD \*WEB CENA  
1,210.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	0.4 W
Nazivni napon	12 V DC
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	36 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 - 4200 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 35 mm, h - 35 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.5
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa III
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 22 mm
Artikal	Podna spoljna lampa