

**LED PANEL 6060-40W-4000K-ECO**

Naziv: LED PANEL 6060-40W-4000K-ECO

Slika:



Šifra: #BM4247861726580007543

Barkod: 8605043204082

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W  
NAZIVNI NAPON: 175-250 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 3600 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 20 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 595 X 595 X 8 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA ( POTREBNA DODATNA OPREMA ), VISECA ( POTREBNA DODATNA OPREMA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +40 °C  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
ARTIKAL: LED PANEL  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 5 KOM

**Cena**

Cena sa PDV:

3,800.00 RSD \*WEB CENA  
4,180.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	175-250 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	3600 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	20 000 h na 25° C
Dimenzije	595 x 595 x 8 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna ( potrebna dodatna oprema ), viseca ( potrebna dodatna oprema )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Artikal	LED panel
Transportno pakovanje	5 kom