

LED PANEL 6060-40W-6500K-ECO

Naziv: LED PANEL 6060-40W-6500K-ECO

Slika:



Šifra: #BM4247861726580010408

Barkod: 8605043204099

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 175-250 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 3600 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 20 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 595 X 595 X 8 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA (POTREBNA DODATNA OPREMA), VISECA (POTREBNA DODATNA OPREMA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +40 °C
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
ARTIKAL: LED PANEL
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 5 KOM

Cena

Cena sa PDV:

3,800.00 RSD *WEB CENA
4,180.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	175-250 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	3600 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	20 000 h na 25° C
Dimenzije	595 x 595 x 8 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna (potrebna dodatna oprema), viseca (potrebna dodatna oprema)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Artikal	LED panel
Transportno pakovanje	5 kom