

**LED SVETILJKA LT-T-020-B 40W 4000K CRNA 1,2 MET**

Naziv: LED SVETILJKA LT-T-020-B 40W 4000K CRNA 1,2 MET

Slika:



Šifra: #BM4248441726580148762

Barkod: 8605043202941

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED LINIJSKE SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPISTAR  
SVETLOSNI FLUKS: 4200 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: CRNA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 1195 X 75 X 54 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.95  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / OPAL PC DIFUZOR  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
MODEL / TIP: LT-T-020-B 120  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000  
ARTIKAL: LINIJSKA LED SVETILJKA  
TRAFO (DRAJVER): TRIDONIC  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 40 KWH / 1000H

**Cena**Cena sa PDV: 11,620.00 RSD \*WEB CENA  
12,782.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	4200 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Crna
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	1195 x 75 x 54 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	nadgradna / viseća (na sajle)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.95
Materijal	Aluminijum / Opal PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LT-T-020-B 120
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	linijska LED svetiljka
Trafo (drajver)	TRIDONIC
Potrošnja elek. energije:	40 kWh / 1000h