

LED ULICNA SVETILJKA FYT-T68-80W 4000K IP65

Naziv: LED ULICNA SVETILJKA FYT-T68-80W 4000K IP65

Slika:



Šifra: #BM4248481726580478353

Barkod: 8605043206000

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ULICNE SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 80 W
NAZIVNI NAPON: 100-277V AC, 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 11200±800LM(140±10LM/W)
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: SIVA
PROSEČAN RADNI VEK: 100 000 H
DIMENZIJE: 558X258X105 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 140X70°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA STUB-CEV Ø 60 MM
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMIJIUM / PC / STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -30 °C DO + 40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
VRSTA LEDA: LUMILEDS EMC5050
MODEL / TIP: FYT-T68-80W
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 08
ARTIKAL: ULIČNA SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): TOMCARLINE
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 80 KWH / 1000 H
PRENAPONSKA ZAŠTITA: 10KV

Cena

Cena sa PDV:

27,500.00 RSD *WEB CENA
30,250.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	80 W
Nazivni napon	100-277V AC, 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	11200±800lm(140±10lm/W)
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	100 000 h
Dimenzije	558x258x105 mm
Ugao rasipanja svetlosti	140x70°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	na stub-cev Ø 60 mm
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥70(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	aluminijum / PC / staklo
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-30 °C do + 40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Vrsta LEDa	Lumileds EMC5050
Model / tip	FYT-T68-80W
Stepen mehaničke zaštite	IK 08
Artikal	Ulična svetiljka
Trafo (drajver)	Tomcarline
Potrošnja elek. energije:	80 kWh / 1000 h
Prenaponska zaštita	10kV