

**LED SVET U/Z L2730-6 6W 4000K-IP44**

Naziv: LED SVET U/Z L2730-6 6W 4000K-IP44

Slika:



Šifra: #BM4248571726580483578

Barkod: 8605043201012

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 6 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 420 LM  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 25 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 90 MM, H - 60 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 21°  
IP ZAŠTITA: IP44 / IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: OKRUGLA - FIKSNA  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 68 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 6 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

1,730.00 RSD \*WEB CENA

1,903.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	6 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	420 lm
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	25 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 90 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	21°
IP zaštita	IP44 / IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	okrugla - fiksna
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 68 mm
Artikal	LED svetiljka
Transportno pakovanje	20 kom
Potrošnja elek. energije:	6 kWh / 1000h