

LED SVET U/Z L2730-6 6W 4000K-IP44

Naziv: LED SVET U/Z L2730-6 6W 4000K-IP44

Slika:



Šifra: #BM4248571726580483578

Barkod: 8605043201012

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 6 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 420 LM
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 25 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 90 MM, H - 60 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 21°
IP ZAŠTITA: IP44 / IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: OKRUGLA - FIKSNA
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 68 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 6 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

1,730.00 RSD *WEB CENA

1,903.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	6 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	420 lm
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	25 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 90 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	21°
IP zaštita	IP44 / IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	okrugla - fiksna
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 68 mm
Artikal	LED svetiljka
Transportno pakovanje	20 kom
Potrošnja elek. energije:	6 kWh / 1000h