

LED ULICNA SVETILJKA FYT-T68-60W 4000K IP67

Naziv: LED ULICNA SVETILJKA FYT-T68-60W 4000K IP67

Slika:



Šifra: #BM4248481726580731249

Barkod: 8605043210366

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ULICNE SVETILJKE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 60 W
NAZIVNI NAPON: 100-277V AC, 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 8400±600LM(140±10LM/W)
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: SIVA
PROSEČAN RADNI VEK: 100 000 H
DIMENZIJE: 575X215X125MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 140°X145° (T2-S)
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA STUB-CEV Ø 60 MM
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
VRSTA LEDA: LUMILEDS EMC5050
RADNA TEMPERATURA: -30 DO +45°C
MODEL / TIP: FYT-T68-60W
RADNA VLAŽNOST: 10% ~ 90% R.H.
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 08
ARTIKAL: ULIČNA SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): TOMCARLINE
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 60KWH / 1000H
PRENAPONSKA ZAŠTITA: 10KV

Cena

Cena sa PDV:

24,500.00 RSD *WEB CENA

26,950.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	60 W
Nazivni napon	100-277V AC, 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	8400±600lm(140±10lm/W)
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	100 000 h
Dimenzije	575X215X125mm
Ugao rasipanja svetlosti	140°X145° (T2-S)
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	na stub-cev Ø 60 mm
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥70(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Vrsta LEDa	Lumileds EMC5050
Radna temperatura	-30 do +45°C
Model / tip	FYT-T68-60W
Radna vlažnost	10% ~ 90% R.H.
Stepen mehaničke zaštite	IK 08
Artikal	Ulična svetiljka
Trafo (drajver)	Tomcarline
Potrošnja elek. energije:	60kWh / 1000h
Prenaponska zaštita	10kV