

**LED ULICNA SVETILJKA GD-08 60W 4000K 7800LM IP65**

Naziv: LED ULICNA SVETILJKA GD-08 60W 4000K 7800LM IP65

Slika:



Šifra: #BM4248481726580746747

Barkod: 8605043208523

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: ULICNE SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 60 W  
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED PHILIPS SMD3030  
SVETLOSNI FLUKS: 7200 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: TAMNO SIVA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H  
DIMENZIJE: Ø450X523 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA STUB-CEV Ø 76 MM  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ANODIZOVANI ALUMINIJUM  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +40 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
VRSTA LEDA: PHILIPS 3030  
MODEL / TIP: GD-08 60W  
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 08  
ARTIKAL: ULIČNA-PARKOVSKA LED SVETILJKA  
TRAFO (DRAJVER): MEANWELL  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 60KWH / 1000H  
PRENAPONSKA ZAŠTITA: 6KV

**Cena**Cena sa PDV: 27,060.00 RSD \*WEB CENA  
29,766.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	60 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	LED Philips SMD3030
Svetlosni fluks	7200 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Tamno siva
Prosečan radni vek	50 000 h
Dimenzije	Φ450x523 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	na stub-cev Ø 76 mm
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥70(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Anodizovani aluminijum
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-25 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Vrsta LEDa	PHILIPS 3030
Model / tip	GD-08 60W
Stepen mehaničke zaštite	IK 08
Artikal	Ulična-parkovska LED svetiljka
Trafo (drajver)	Meanwell
Potrošnja elek. energije:	60kWh / 1000h
Prenaponska zaštita	6kV