

LED SVETILJKA CPS-Y-Y8A20-20W-4000K (118011-4)

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y-Y8A20-20W-4000K (118011-4)

Slika:



Šifra: #BM4248571726580985454

Barkod: 8605043208103

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 20 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED 2835
SVETLOSNI FLUKS: 1650LM ± 8%
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 40.000 H
DIMENZIJE: Ø190 X 77 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 40
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
BOJA SVETLA: NW (PRIRODNO BELA-NEUTRALNA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): ≥0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUMSKA LEGURA + PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
RADNA TEMPERATURA: -20 °C DO +45 °C
MODEL / TIP: CPS-Y-Y8A20
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø160 DO Ø170MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 16 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 20 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

3,895.00 RSD *WEB CENA
4,284.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	20 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED 2835
Svetlosni fluks	1650lm ± 8%
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	40.000 h
Dimenzije	Ø190 x 77 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 40
Način / tip montaže	ugradna
Boja svetla	NW (prirodno bela-neutralna)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	≥0.9
Materijal	Aluminijumska legura + PC
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Stepen električne zaštite	Klasa II
Radna temperatura	-20 °C do +45 °C
Model / tip	CPS-Y-Y8A20
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø160 do Ø170mm
Artikal	LED svetiljka
Transportno pakovanje	16 kom
Potrošnja elek. energije:	20 kWh / 1000h