

**DAWN LED PANEL KNC1-24W 6500K 2160LM 120° IP20**

Naziv: DAWN LED PANEL KNC1-24W 6500K 2160LM 120° IP20

Slika:



Šifra: #BM4247861726582066282

Barkod: 8605043212322

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 24 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 2160 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 35 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø220\*36MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
BOJA SVETLA: CW ( HLADNO BELA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): 0,85  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -30 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: KNC1-24W  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 210MM  
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 40 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 24 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

2,300.00 RSD \*WEB CENA

2,530.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	24 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	2160 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	35 000 h na 25° C
Dimenzije	Φ220*36mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Boja svetla	CW ( hladno bela )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0,85
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-30 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNC1-24W
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 210mm
Artikal	LED panel, ugradni
Transportno pakovanje	40 kom
Potrošnja elek. energije:	24 kWh / 1000h