

LED SVETILJKA CPS-Y6A25-D9 3000/4000K 25W IP44

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y6A25-D9 3000/4000K 25W IP44

Slika:



Šifra: #BM4248571726582397811

Barkod: 8606017931928

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 25 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED 2835
SVETLOSNI FLUKS: 2880LM ± 8%
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 ILI 4000 K (OPCIONO)
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 40.000 H
DIMENZIJE: Ø228 X 77MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90° ±10°
IP ZAŠTITA: IP 40
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
BOJA SVETLA: NW (PRIRODNO BELA-NEUTRALNA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.95
MATERIJAL: ADC12+PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: CPS-Y8A25-D9
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 170 MM
FREKVENCIJA: 50/60
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 10 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 25 KWH / 1000H

CenaCena sa PDV: 3,540.00 RSD *WEB CENA
3,894.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	25 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED 2835
Svetlosni fluks	2880lm ± 8%
Temperatura boje svetlosti	3000 ili 4000 K (opciono)
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	40.000 h
Dimenzije	Ø228 x 77mm
Ugao rasipanja svetlosti	90° ±10°
IP zaštita	IP 40
Način / tip montaže	ugradna
Boja svetla	NW (prirodno bela-neutralna)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.95
Materijal	ADC12+PC
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	CPS-Y8A25-D9
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 170 mm
Frekvencija	50/60
Artikal	LED svetiljka
Transportno pakovanje	10 kom
Potrošnja elek. energije:	25 kWh / 1000h