

ULICNA SVETILJKA GD-09 40W 4000K IP65

Naziv: ULICNA SVETILJKA GD-09 40W 4000K IP65

Slika:



Šifra: #BM4248691726583714043

Barkod: 8605043215484

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: STUBNE SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC, 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: PHILIPS LED SMD3030
SVETLOSNI FLUKS: 2240LM(56 LM/W)
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: CRNA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H
DIMENZIJE: Ø435XH675MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA STUB PREČNIKA OD Ø60 DO Ø76MM
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: GD-09
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 08
ARTIKAL: ULIČNA LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): INVENTRONICS
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 40 KWH / 1000H
PRENAPONSKA ZAŠTITA: 6KV

Cena

Cena sa PDV:

29,520.00 RSD *WEB CENA

32,472.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC, 50/60Hz
Izvor svetlosti	Philips LED SMD3030
Svetlosni fluks	2240lm(56 lm/w)
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Crna
Prosečan radni vek	50 000 h
Dimenzije	Ø435xH675mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	Na stub prečnika od Ø60 do Ø76mm
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	GD-09
Stepen mehaničke zaštite	IK 08
Artikal	Ulična LED svetiljka
Trafo (drajver)	Inventronics
Potrošnja elek. energije:	40 kWh / 1000h
Prenaponska zaštita	6kV