


VODODIHT LED OMS V BSC 36W 4000K 5100LM IP65 IK10

Naziv: VODODIHT LED OMS V BSC 36W 4000K 5100LM IP65 IK10

Slika: 

Šifra: #BM4248431726584073208

Barkod: 0007060106

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake: **NEMA NA STANJU**

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 36 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 5100 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: (D*Š*V) 1260*82*86 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 135°, 100°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)
TEŽINA (KG): 1,4 KG
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): 80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.97
MATERIJAL: PCB
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25°C DO +35°
DIFUZOR: PCB POLIKARBONAT
KLASA ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: OMS V BSC
ARTIKAL: VODODIHT (VODONEPROPUSNA SVETILJKA)
TRAFO (DRAJVER): ECG
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 9 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 36 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV: 7,700.00 RSD *WEB CENA
8,470.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Nazivna snaga | 36 W |
| Nazivni napon | 220-240V AC / 50/60Hz |
| Izvor svetlosti | LED |
| Svetlosni fluks | 5100 Lm |
| Temperatura boje svetlosti | 4000 K |
| Prosečan radni vek | 50 000 h na 25° C |
| Dimenzije | (D*Š*V) 1260*82*86 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti | 135°, 100° |
| IP zaštita | IP 65 |
| Način / tip montaže | nadgradna / viseća (na sajle) |
| Težina (kg) | 1,4 kg |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | 80(Ra) |
| Faktor snage (pf) | 0.97 |
| Materijal | PCB |
| Temperatura okruženja (°C) | -25°C do +35° |
| Difuzor | PCB Polikarbonat |
| Klasa zaštite | klasa I |
| Model / tip | OMS V BSC |
| Artikal | vododiht (vodonepropusna svetiljka) |
| Trafo (drajver) | ECG |
| Transportno pakovanje | 9 kom |
| Potrošnja elek. energije: | 36 kWh / 1000h |