

LED SVETILJKA LT-T-020-B 60W 3000K BELA 1,5MET

Naziv: LED SVETILJKA LT-T-020-B 60W 3000K BELA 1,5MET

Slika:



Šifra: #BM4248441726586523543

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED LINIJSKE SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 60 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPISTAR
SVETLOSNI FLUKS: 7800 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1483X75X54MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.95
MATERIJAL: ALUMINIJUM / OPAL PC DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: LT-T-020-B 150
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000
ARTIKAL: LINIJSKA LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): TRIDONIC
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 60 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

16,500.00 RSD *WEB CENA
18,150.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	60 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	7800 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	1483x75x54mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	nadgradna / viseća (na sajle)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.95
Materijal	Aluminijum / Opal PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LT-T-020-B 150
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	linijska LED svetiljka
Trafo (drajver)	TRIDONIC
Potrošnja elek. energije:	60 kWh / 1000h