


**DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 6000K (4000LM) BACKLIGHT**

Naziv:	DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 6000K (4000LM) BACKLIGHT
Slika:	
Šifra:	#BM4247861726588821655
Barkod:	8605043226008
Proizvođač:	NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija:	LED PANELI
Oznake:	
Atributi:	NAZIVNA SNAGA: 40 W NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ IZVOR SVETLOSTI: LED SVETLOSNI FLUKS: 4000 LM TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6000 K BOJA ARTIKLA: BELA PROSEČAN RADNI VEK: 70 000 H DIMENZIJE: 295 X 1195 X 26 MM UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°, (UGR MANJE OD 19) IP ZAŠTITA: IP 20 NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA ( POTREBNA DODATNA OPREMA ), VISECA ( POTREBNA DODATNA OPREMA ) INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA) FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9 MATERIJAL: ALUMINIJUM / PC / PMMA ENERGETSKA EFIKASNOST: A++ DIMABILNOST: NE TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C DIFUZOR: PMMA STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II MODEL / TIP: HN-PL12030 40W ARTIKAL: LED PANEL TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER TRANSPORTNO PAKOVANJE: 8 KOM POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 40 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:	4,176.00 RSD *WEB CENA 4,593.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	4000 lm
Temperatura boje svetlosti	6000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	70 000 h
Dimenzije	295 x 1195 x 26 mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°, (UGR manje od 19)
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna ( potrebna dodatna oprema ), viseća ( potrebna dodatna oprema )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum / PC / PMMA
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Difuzor	PMMA
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	HN-PL12030 40W
Artikal	LED panel
Trafo (drajver)	Philips driver
Transportno pakovanje	8 kom
Potrošnja elek. energije:	40 kWh / 1000h