

MB S1700 ASROCK B760M-H2/M.2 DDR5

Naziv: MB S1700 ASROCK B760M-H2/M.2 DDR5

Slika:



Šifra: #BM42511801732377684468

Barkod: 4710483944215

Proizvođač: ASROCK

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 6
TIP MEMORIJE: DDR4
MEMORIJSKI SLOTOVI: 2 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 64
FORMAT: MICRO ATX**Cena**Cena sa PDV: 13,841.00 RSD *WEB CENA
15,225.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

- Opis:
- Jedinstvena karakteristika
Vrhunska produktivnost
 - Dvokanalni DDR5
 - **čvrsta izdržljivost**
 - 5+1+1 faza napajanja
 - ASRock Intel® ⁴ -slojni memorijski POOL (ravni na vanjskim slojevima)
 - Tehnologija
Ultra brzo povezivanje
 - 2.5G LAN
 - **EZ ažuriranje**
 - ASRock Auto Driver Installer
 - CPU
 - Podržava Intel® Core™ procesore 14. , 13. i 12. generacije (LGA1700) - Podržava Intel® Hybrid tehnologiju - Podržava Intel® Turbo Boost Max 3.0 tehnologiju - Podržava Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) - Podržava Intel® Adaptive Boost tehnologija (ABT)
 - Čipset
 - Intel® B760
 - Memorija
 - Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija

- 2 x DDR5 DIMM slota
- Podrška DDR5 non-ECC memoriju bez baferovanja do 7200+(OC) *
- Maks. kapacitet systemske memorije: 128 GB
- Podrška Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

- * 1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz izvorno.
1DPC 2R Do 6800+ MHz (OC), 5200 MHz izvorno.
- o BIOS
 - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa podrškom za GUI
- o Grafika
 - Intel® Xe grafička arhitektura (Gen 12)
 - 2 x HDMI 2.1 TMDS kompatibilan, podrška HDCP 2.3 i max. rezolucija do 4K 60Hz

- * Intel® UHD grafički ugrađeni vizuelni elementi i VGA izlazi mogu biti podržani samo sa procesorima koji su integrisani u GPU.
- o Audio
 - 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 audio kodek)
- o LAN
 - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
 - Dragon RTL8125BG
 - Podrška Dragon 2.5G LAN softver
 - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
 - Vizuelno korisničko korisničko sučelje
 - Vizuelna statistika korištenja mreže
 - Optimizirana zadana postavka za igre, pretraživač, Režimi strujanja
 - korisnički prilagođena kontrola prioriteta

- Slots
CPU:
 - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIe1), podrška x16 režim *
- Čipset:
 - 2 x PCIe 3.0 x1 slota (PCIe2 i PCIe3) *
 - 1 x M.2 utičnica (Key E), podrška tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul

- * Podrška NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- Skladištenje
Čipset:
 - 1 x Hyper M.2 socket (M2_1, ključ M), podrška tip 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod *
 - 1 x Hyper M.2 utičnica (M2_2, ključ M), podrška tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) načini *
 - 4 x SATA3 6,0 Gb/s konektori

- * Podrška Intel® Volume Management Device (VMD)
Podrška NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- RAID
 - Podrška RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za pohranu
- USB
 - 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 stražnja, 2 prednja)
 - 6 x USB 2.0 (2 stražnja, 4 prednja)

- * Svi USB portovi podržavaju ESD zaštitu
- Konektor
 - 1 x SPI TPM header
 - 1 x utičnica za šasiju i zvučnik
 - 1 x RGB LED header *
 - 3 x adresabilna LED utičnica **
 - 1 x konektor za ventilator CPU (4-pinski) ***
 - 1 x CPU/vodena pumpa Konektor za ventilator (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) ****
 - 2 x konektori za ventilator na kućištu/vodenoj pumpi (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) *****
 - 1 x 24-pinski ATX konektor za napajanje
 - 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje
 - 1 x audio konektor na prednjoj ploči
 - 2 x USB 2.0 zaglavlja (podrška 4 USB 2.0 porta)
 - 1 x USB 3.2 Gen1 zaglavlje (podrška 2 USB 3.2 Gen1 porta)

- * Podrška ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

- ** Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

*** CPU_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).

**** CPU_FAN2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

***** CHA_FAN1~2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~2/WP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

- I/O stražnje ploče
 - 2 x priključka za montažu antene
 - 2 x HDMI porta
 - 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta
 - 2 x USB 2.0 porta
 - 1 x RJ-45 LAN priključak
 - HD audio priključci: linijski ulaz / prednji zvučnik / mikrofon

- Softver i UEFI

Softver

- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
- ASRock Dragon 2.5G LAN softver
- ASRock Polychrome SYNC *

UEFI

- ASRock EZ Mode
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Moji favoriti u UEFI
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash
- ASRock Easy RAID Installer

* Ovi uslužni programi se mogu preuzeti sa ASRock Live Update & APP Shop-a.

- Pribor
 - 1 x Korisnički priručnik
 - 1 x I/O štit
 - 2 x SATA podatkovni kablovi
 - 3 x vijci za M.2 utičnice
- Form Factor
 - Micro ATX Form Faktor: 9,6 in x 7,9 in, 24,4 cm x 20,1 cm