

**IP KAMERA HIKVISION DS-2CD1T43G2-LIU (4MM) BULLET SHL 4MPIX**

Naziv: IP KAMERA HIKVISION DS-2CD1T43G2-LIU (4MM)  
BULLET SHL 4MPIX

Slika:



Šifra: #BM17912541732939408549

Barkod: 138762

Proizvođač: HIKVISION

**Detalji**

Kategorija: KAMERE

Oznake: NEMA NA STANJU

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 16,990.00 RSD \*WEB CENA  
18,689.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

**Kamera****Senzor slike**

1/3" progresivni skener CMOS

**Maksimalna rezolucija**

2560 × 1440

**Minimalna iluminacija**

Boja: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC uključen), crno-belo: 0 Lux sa IR

**Vreme zatvarača**

1/3 s do 1/100,000 s

**Podešavanje ugla**

Pan: 0° do 360°, tilt: 0° do 180°, rotacija: 0° do 360°

**Dan & Noć**

IR filter za sečenje

**Objektiv****Vrsta objektiva**

Fiksni fokus, opcije 4 mm i 6 mm

**Fokusna dužina & FOV**

4 mm, horizontalni FOV 78°, vertikalni FOV 42°

dijagonalni FOV 93°  
6 mm, horizontalni FOV 49°, vertikalni FOV 26°,  
dijagonalni FOV 57°

#### **Vrsta blende**

Fiksna

#### **Apertura**

F1.6

#### **Montiranje objektiva**

M12

#### **DORI**

4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, l: 7 m  
6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, l: 12 m

#### **Osvetljivač**

#### **Opseg dodatne svetlosti**

Do 50 m

#### **Pametno dodatno osvetljenje**

Da

#### **Vrsta dodatnog osvetljenja**

IR, beli svetlo

#### **IR talasna dužina**

850 nm

#### **Video**

#### **Sub-strim**

50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)  
60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

#### **Glavni strim**

50 Hz:  
20 fps (2560 × 1440)  
25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)  
60 Hz:  
20 fps (2560 × 1440)  
24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

#### **H.265 Tip**

Main Profile

#### **Kompresija videa**

Glavni strim: H.265+/H.265/H.264+/H.264,  
Sub-strim: H.265/H.264/MJPEG

#### **H.264 Tip**

Baseline Profile, Main Profile, High Profile

#### **Brzina bitova videa**

32 Kbps do 8 Mbps

#### **Kontrola brzine bitova**

CBR, VBR

#### **Region interesa (ROI)**

1 fiksni region za glavni strim

#### **Audio**

#### **Brzina uzorkovanja zvuka**

8 kHz/16 kHz

#### **Brzina bitova zvuka**

64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps  
(G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16  
do 64 Kbps (AAC-LC)

#### **Vrsta zvuka**

Mono zvuk

#### **Filtriranje buke iz okruženja**

Da

**Kompresija zvuka**

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

**Mreža****Web pregledač**

Potrebni su dodaci za live view: IE 10, IE 11,  
Lokalna usluga: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

**Klijent**

iVMS-4200, Hik-Connect

**Sigurnost**

Zaštita lozinkom, složena lozinka, vodeni žig, osnovna i digest autentifikacija za HTTP, WSSE i digest autentifikacija za Open Network Video Interface, sigurnosni audit log, autentifikacija domaćina (MAC adresa)

**Simultano live view**

Do 6 kanala

**API**

Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (samo -F model podržava)), ISAPI, SDK

**Korisnici/Domaćini**

Do 32 korisnika

3 nivoa korisnika: administrator, operater i korisnik

**Protokoli**

TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

**Slika****Prebacivanje dana/noći**

Dan, Noć, Automatski, Planirano

**Poboljšanje slike**

BLC, HLC, 3D DNR

**Široki dinamički opseg (WDR)**

120 dB

**SNR**

≥ 52 dB

**Podešavanje slike**

Rotacija, zasićenje, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans belog, podešivo putem klijentskog softvera ili web pregledača

**Privatna maska**

4 programabilne poligonalne privatne maske

**Interfejs****Ugrađeno skladište**

-F: Slot za microSD/microSDHC/microSDXC karticu, do 512 GB

**Ethernet interfejs**

1 RJ45 10 M/100 M samopodesivi Ethernet port

**Ugrađeni mikrofoni**

Da

**Reset dugme**

-F: Da

**Događaji****Osnovni događaji**

Detekcija pokreta (podržava pokretanje alarma prema specifičnim tipovima ciljeva (ljudi i vozila)), alarm za

sabotažu videa, izuzeci

### **Povezivanje**

Upload na FTP/memorijsku karticu (-F), slanje e-pošte, obaveštavanje nadzorne stanice, pokretanje snimanja (-F), pokretanje snimka

### **Generalno**

#### **Napajanje**

12 VDC  $\pm$  25%, 0.5 A, maksimalno 6 W, Ø5.5 mm koaksijalni utičnica za napajanje, zaštita od obrnutog polariteta,  
PoE: IEEE 802.3af, Class 3, maksimalno 7 W

#### **Materijal**

Metal i plastika

#### **Dimenzije**

83.7 mm  $\times$  80.7 mm  $\times$  205.6 mm (3.3"  $\times$  3.2"  $\times$  8.1")

#### **Dimenzije pakovanja**

260 mm  $\times$  125 mm  $\times$  125 mm (10.2"  $\times$  4.9"  $\times$  4.9")

#### **Težina**

Otprilike 580 g (1.3 lb.)

#### **Težina sa pakovanjem**

Otprilike 635 g (1.4 lb.)

#### **Uslovi skladištenja**

-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost do 95% (bez kondenzacije)

#### **Uslovi pokretanja i rada**

-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost do 95% (bez kondenzacije)

#### **Jezik**

Engleski, Ukrajinski

#### **Opšte funkcije**

Heartbeat, anti-banding, zrcaljenje, zaštita lozinkom, resetovanje lozinke putem e-pošte

#### **Odobrenja**

##### **Zaštita**

IP67: IEC 60529-2013

##### **EMC**

FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,  
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1:2014,  
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,  
IC: ICES-003: Issue 7

##### **Sigurnost**

UL: UL 62368-1,  
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,  
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,  
BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005

##### **Okruženje**

CE-RoHS: 2011/65/EU,  
WEEE: 2012/19/EU,  
Reach: Regulation (EC) No 1907/2006