

**MONITOR 34" PHILIPS 34M2C8600/00 3440X1440/175HZ/0,03MS/2XHDMI/DP/USB-C**

Naziv: MONITOR 34" PHILIPS 34M2C8600/00  
3440X1440/175HZ/0,03MS/2XHDMI/DP/USB-C

Slika:



Šifra: #BM65771726042387383

Barkod: 8712581798680

Proizvođač: PHILIPS

**Detalji**

Kategorija: MONITORI

Oznake: **NEMA NA STANJU**

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 131,380.00 RSD \*WEB CENA  
144,518.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

- Povezivanje
  - Ulaz za signalni kabl  
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1  
(DP Alt režim, video, prenos podataka i napajanja)
  - Sinhronizacija ulaza  
Odvojena sinkronizacija
  - Audio (ulaz/izlaz)  
Audio out
  - HDCP  
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
  - USB čvorište  
USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B izlazni x 1, USB-A ulazni x 4 (sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)
- Slika/Prikaz
  - Veličina panela  
34 inča / 86,36 cm
  - Odnos prikaza (širine i visine)  
21:9
  - Tip ekrana monitora  
QD OLED
  - Razmak piksela

0,2315 x 0,2315 mm  
Osvetljenost  
SDR: 250 (APL 100%) nita, HDR: 450 (APL 10%) nita, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nt  
Boje displeja  
Podrška za 1,07 milijardi boja (10-bitno)  
Gama boja (tipična)  
NTSC 121,3%\*, sRGB 148,8%\*, Adobe RGB 97,8%\*  
Gama boja (min.)  
DCI-P3: 99,3%\*  
Odnos kontrasta (tipični)  
1.000.000:1  
SmartContrast  
Mega Infinity DCR  
Vreme za odgovor (tipično)  
0,03 ms (Gray to Gray)\*  
Ugao gledanja  
◦ 178° (H) / 178° (V)  
◦ @ C/R > 10.000  
Poboljšane karakteristike slike  
SmartImage za igre  
Maksimalna rezolucija  
HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP/USB-C:  
3440 x 1440 pri 175 Hz  
Efekt.područje gledanja  
800,1 (H) x 337,1 (V) – pri zaobljenju od 1800R\*  
Učestanost skeniranja  
HDMI: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V),  
DP/USB-C: 30–255 kHz (H) / 48–175 Hz (V)  
sRGB  
Da  
Delta E  
<2 (sRGB)  
Bez treperenja  
Da  
Gustina piksela  
109,68 ppi  
Režim LowBlue  
Da  
Premaz ekrana  
Protiv refleksije, 2H  
Malo kašnjenje na ulazu  
Da  
EasyRead  
Da  
Prilagodljiva sinhronizacija  
Da  
HDR  
Sertifikat DisplayHDR True Black 400  
Ambiglow  
4-strana  
Format piksela  
RGB Q traka\*

- Napajanje

Maks. napajanje  
USB-C do 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A,  
10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)  
Verzija  
USB PD verzije 3.0

- Praktične osobine

Ugrađeni zvučnici  
5 W x 2, DTS  
Plug and Play (prikluči i pusti da radi)  
kompatibilnost  
◦ DDC/CI  
◦ Mac OS X  
◦ sRGB  
◦ Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7  
Pogodnosti za korisnika

- Napajanje uključeno/isključeno
- Meni / OK
- Ulaz / gore
- Postavke za igre / dole
- SmartImage igra / nazad

#### Jezici menija na ekranu

- Portugalski (Brazil)
- Češki
- Holandski
- Engleski
- Finski
- Francuski
- Nemački
- Grčki
- Mađarski
- Italijanski
- Japanski
- Korejski
- Poljski
- Portugalski
- Ruski
- Španski
- pojednostavljeni kineski
- Švedski
- Turski
- tradicionalni kineski
- Ukrajinski

#### Dodatne pogodnosti

- Kensingtonska brava
- VESA nosač (100 x 100 mm)
- VESA nosač

#### MultiView

- PIP/PBP režim
- 2 uređaja

#### KVM

- Da
- Slabo plavo svetlo
- Usklađenost za slabo plavo svetlo\*

#### • Postolje

Podešavanje visine  
150 mm

Okretanje  
-/+ 20 stepen

Nagib  
-5/20 stepen

#### • Napajanje

##### Izvor napajanja

- Interno
- 100-240 V naizmjenične struje, 50-60 Hz

Isključeno napajanje  
0,3 W (tip.)

Uključeno napajanje  
113,6 W (tipično)

Režim pripravnosti  
0,5 W (tip.)

##### LED indikator napajanja

- Rad - belo
- Režim pripravnosti - bela (treperi)

Oznaka za energetske klasu  
G

#### • Dimenzije

Pakovanje u mm (Š x V x D)  
930 x 525 x 282 mm

Proizvod bez postolja (mm)  
813 x 367 x 135 mm

Proizvod sa postoljem (maks. visina)  
813 x 553 x 295 mm

#### • Težina

Proizvod sa pakovanjem (kg)

12,49 kg

Proizvod sa postoljem (kg)

8,70 kg

Proizvod bez postolja (kg)

6,80 kg

- Uslovi rada

Nadmorska visina

U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)

Temperaturni raspon (radne)

0 °C - 40 °C

Srednje vreme do otkaza

30.000 sati

Relativna vlažnost

20%-80% %

Temperaturni raspon (odlaganje)

-20 °C - 60 °C

- Održivost

Zaštita životne sredine i energija

RoHS

Materijal za pakovanje koji može da se reciklira

100 %

Posebne substance

- Bez žive
- Kućište bez PVC / BFR

- Usklađenost i standardi

Regulatorna odobrenja

- CB
- CE Mark
- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- EAEU RoHS
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- cETLus

- Kutija

Boja

Bela

Završi

Sa teksturom

- Šta je u kutiji?

Kablovi

HDMI kabl, DisplayPort kabl, USB odlazni kabl, USB-C na USB-C kabl, kabl za napajanje, VESA nosač

Monitor sa postoljem

Da

Korisnička dokumentacija

Da