

**MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 DP/HDMI/M.2**Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760M GAMING X  
DDR4 DP/HDMI/M.2

Slika:



Šifra: #BM811821725549570081

Barkod: 4719331851255

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: M.2: DA  
PODRŽANA MEMORIJA: DDR4  
CHIPSET: B760  
PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700**Cena**Cena sa PDV: 19,661.00 RSD \*WEB CENA  
21,627.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
	Podrška za DDR4 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/

Memorija:	3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s memorijske module <b>4 x DDR4 DIMM</b> sockets koji podržavaju do <b>128 GB</b> (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP).
Slotovi za proširenje:	<b>CPU:</b> 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) * Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. <b>Čipset:</b> 1 x PCI Express x1 slot, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x4 (PCIEX4)
Skladište:	<b>CPU:</b> 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) <b>Čipset:</b> 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out
USB:	<b>Čipset</b> 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom dostupan kroz interni USB header 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) 1 x USB 2.0/1.1 port na zadnjem panelu <b>Čipset + 2 USB 2.0 Hubs:</b> 8 x USB 2.0/1.1 porta (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interni USB header)
Konektori na zadnjoj strani:	3 x USB 3.2 Gen 1 porta 5 x USB 2.0/1.1 portova 1 x HDMI 2.0 port 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C header, with USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul) 1 x serial port header 1 x reset dugme 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
	1 x 256 Mbit flash Korišćenje

BIOS:	licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331851255