

LAN SWITCH TP-LINK LS109P 8 POE 10/100/1000MBPS

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK LS109P 8 POE 10/100/1000MBPS

Slika:



Šifra: #BM4366851733544094967

Barkod: 4895252504620

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS
POE: DA
BROJ PORTOVA - LAN: 9
MONTAŽA U RACK: NE
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
SFP PORTOVI: NE**Cena**Cena sa PDV: 6,178.00 RSD *WEB CENA
6,795.80 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Interfejs • 9× 10/100 Mbps RJ45 portova (8× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ portovi)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

- Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 1,31 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

- PoE portovi: Portovi 1–8, do 30 V PoE izlaz po portu
- Napajanje: 63 V

LED indikator • Napajanje

- Link/Akt
- PoE status
- PoE MAKŠ

Dimenzije (Š x D x V) (171×98×27 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 3,67 W (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 73,24 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 63 W)

Maksimalna disipacija toplote • 12,48 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 249 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 63 W)

Kapacitet 1,8 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 1,3392 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 1,5 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Dugme za prošireni režim (portovi 1–4/1–8, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

- Dugme za režim izolacije (portovi 1–8)
- PoE dugme za automatski oporavak (portovi 1–8)
- Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE 802.3k kontrola protoka
- Zelena tehnologija

Sačuvajte i prosledite metod prenosa

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • LS109P

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju
- Gumene noge

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK LS109P 8 PoE 10/100/1000Mbps](#)