


LAN ROUTER TP-LINK TL-WR820N WIFI/300MB/S /1XWAN/2XLAN

Naziv: LAN ROUTER TP-LINK TL-WR820N WIFI/300MB/S /1XWAN/2XLAN



Šifra: #BM4366901733544128168

Barkod: 6935364053086

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: EXTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: NE
BROJ PORTOVA: 3
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: NE
BRZINA PROTOKA: 300 MBPS - 750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: 2.4 GHZ
REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV: 2,352.00 RSD *WEB CENA
2,587.20 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: SADRŽAJ PAKETA
Sadržaj paketa 300Mbps WiFi ruter TL-VR820N
Pover Adapter
RJ-45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju
HARDVERske KARAKTERISTIKE
Portovi 2 10/100Mbps LAN porta
1 10/100Mbps WAN port
Dugme Dugme WPS/Reset
Eksterno napajanje 5VDC / 0.6A

Dimenzije (S k D k V) 6,1 k 4,5 k 1,4 in. (154 k 114 k 36 mm)

Antena 2 fiksne omni usmerene antene od 5 dBi

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frekvencija 2.412~2.472GHz

Brzina signala 11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost prijema 270M: -70dBm@10% PER

130M: -72dBm@10% PER

108M: -74dBm@10% PER

54M: -75dBm@10% PER

11M: -94dBm@8% PER

6M: -95dBm@8% PER

1M: -96dBm@8% PER

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, WMM, bežičnu statistiku

Bežična bezbednost WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK

Kvalitet usluge WMM

WAN tip Dinamička IP, statička IP, PPPoE, PPTP, L2TP

Upravljačka kontrola pristupa, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje

DHCP server, lista DHCP klijenata

Virtuelni server za prosleđivanje portova, UPnP, DMZ

Dinamički DNS DinDns, NO-IP

Kontrola pristupa Roditeljska kontrola, Lokalna kontrola upravljanja, Lista domaćina,

Raspored pristupa, upravljanje pravilima

Sigurnost zaštitnog zida SPI zaštitni zid, povezivanje IP i MAC adresa

Protokoli IPv4, IPv6

Mreža za goste 2,4 GHz Mreža za goste

Režimi rada Bežični ruter

INTERFEJS

Mrežni interfejs 2 10/100Mbps LAN porta, 1 10/100Mbps WAN port

Konektor za napajanje 5VDC / 0.6A

Dugme Dugme WPS/Reset

KOMPATIBILNOST

Podržani OS Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/KSP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetVare, UNIXS ili Linuk

Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi

Pregledač sa podrškom za Java

DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa 300Mbps Vi-Fi ruter TL-VR820N

Power Adapter

RJ-45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/KSP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk

Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java

Kablovski ili DSL modem

Pretplata kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link