

**MB AM5 ASROCK B650 LIVEMIXER**

Naziv: MB AM5 ASROCK B650 LIVEMIXER



Šifra: #BM42511801733803449777

Barkod: 4710483941016

Proizvođač: ASROCK

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: **NEMA NA STANJU**Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): AMD® AM5  
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 13  
TIP MEMORIJE: DDR5  
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5  
FORMAT: ATX**Cena**Cena sa PDV: 24,451.00 RSD \*WEB CENA  
26,896.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:	Tip procesora:	AMD
	Podnožje:	AMD® AM5
	Čipset:	AMD® B650
	Format ploče:	ATX
	Podržana memorija:	DDR5
	Bluetooth:	Ne
	Podržani procesori:	Podržava AMD Socket AM5 Ryzen 9000, 8000 i 7000 Series Procesore
Memorija:	Dual Channel DDR5 Memory Technology 4 x DDR5 DIMM Slota Podržava DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memoriju do 7200+(OC)* Max. kapacitet systemske memorije: 256GB Podržava Extreme Memory Profile (XMP) i EXTENDED Profiles za Overclocking (EXPO)	

	memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), podržava x16 mod 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe2), podržava x4 mod Chipset: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe3), podržava x4 mod 1 x M.2 Socket (Key E), podržava type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul Podržava AMD CrossFire
Skladište:	CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podržava type 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mod Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podržava type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), podržava type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod 2 x SATA3 6.0 Gb/s konektora Podržava RAID 0 i RAID 1 za SATA uređaje za skladištenje Podržava RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za M.2 NVMe uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG
Zvučna karta:	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Konektori na zadnjoj strani:	2 x Ulaza za antene 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x Optical SPDIF Out Port 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 8-A x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x BIOS Flashback dugme 1 x 3.5mm port za slušalice 1 x 3.5mm port za audio
Interni konektori:	1 x SPI TPM Header 1 x Power LED i Speaker Header 1 x RGB LED Header 3 x Addressable LED Headera 1 x CPU Fan konektor (4-pin) 1 x CPU/Water Pump Fan konektor (4-pin) (Smart Fan Speed Control) 4 x Chassis/Water Pump Fan konektora (4-pin) (Smart Fan Speed Control) 1 x 24 pin ATX Power konektor (Hi-Density Power konektor) 2 x 8 pin 12V Power konektora (Hi-Density Power konektor) 1 x Front Panel Audio konektor 1 x Thunderbolt AIC konektor (5-pin) (Podržava ASRock Thunderbolt 4 AIC Card) 2 x USB 2.0 Headera (Podržava 4 USB 2.0 porta) 2 x USB 3.2 Gen1 Headera (Podržava 4 USB 3.2 Gen1 porta) 1 x Prednji USB-C 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)