

MB S1200 GIGABYTE H510M H V2

Naziv: MB S1200 GIGABYTE H510M H V2

Slika:



Šifra: #BM811801734062678702

Barkod: 4719331854942

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1200
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 6
TIP MEMORIJE: DDR4
MEMORIJSKI SLOTOVI: 2 X DDR4
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 64
FORMAT: MICRO ATX**Cena**Cena sa PDV: 9,156.00 RSD *WEB CENA
10,071.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1200
Čipset:	Intel® H470
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	11-ta Generation Intel Core i9 procesora / Intel Core i7 procesora / Intel Core i5 procesora 10-ta Generation Intel Core i9 procesora / Intel Core i7 procesora / Intel Core i5 procesora / Intel Core i3 procesora/ Intel Pentium procesora / Intel Celeron procesora
	11-ta Generation Intel Core i9/i7/i5 procesora: Podržava DDR4

Memorija:	3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz memorijske module 10-ta Generation Intel Core i9/i7 procesora: Podrška DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz memorijske module 10-ta Generation Intel Core i5/i3/Pentium/Celeron procesora: Podrška DDR4 2666/2400/2133 MHz memorijske module 2 x DDR4 DIMM slota podržavaju do 64GB (32GB po slotu) systemske memorije Dual channel memory architecture Podrška ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (radu u non-ECC modu) Podrška non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podrška PCIe 3.0 x16 Chipset: 1 x PCI Express x1 slot, podrška PCIe 3.0 at x1
Skladište:	Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD podrška) 4 x SATA 6Gb/s konektor a RAID 0, RAID 1, RAID5, i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	4 x USB 3.2 Gen 1 porta (2 porta pozadi, 2 porta dostupna preko unutrašnjeg USB headera) 6 x USB 2.0 porta (4 porta pozadi, 2 porta stupna preko unutrašnjeg USB headera)
Konektori na zadnjoj strani:	1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 1 x VGA 1 x HDMI 2 x USB-A 3.2 Gen 1 4 x USB-A 2.0 1 x RJ-45 3 x Audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 1 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x RGB LED strip header 1 x M.2 Socket 3 konektor 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 header 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module) 1 x serial port header 1 x Clear CMOS jumper