

LAN UTP KABL INTELLINET 342476 CAT6 CCA/ZELENI/1M

Naziv: LAN UTP KABL INTELLINET 342476 CAT6
CCA/ZELENI/1M

Slika:



Šifra: #BM8197111735272240950

Barkod: 766623342476

Proizvođač: INTELLINET

Detalji

Kategorija: KABLOVI

Oznake:

Atributi: KATEGORIJA: CAT 6
DUŽINA: 1 M

Cena

Cena sa PDV: 139.00 RSD *WEB CENA
152.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Cat6 Ethernet kabl - 10G, 250 MHz LAN patch kabl

Uspostavite svoje mrežne veze visokih performansi pomoću ovog Cat6 mrežnog patch kabla kompanije Intellinet Network Solutions. Podržava prenos podataka do 10 Gbps sa frekvencijama do 250 MHz i sve PoE aplikacije do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Kabl od čistog bakra sa pozlaćenim kontaktima za savršenu provodljivost

Za razliku od drugih kablova koji se proizvode od aluminijuma obloženog bakrom (CCA) ili čak čelika obloženog bakrom (CCS), ovaj kabl sadrži 100% čisti bakar za savršenu provodljivost i idealan za upotrebu u PoE aplikacijama. Pozlaćenje na kontaktima čini ih otpornim na koroziju u svakom okruženju.

Dizajn čizama bez zastoja

Dizajn pokretanja bez zaglavlivanja čini sve patch kablove kompanije Intellinet Network Solutions savršenim izborom za okruženja visoke gustine, kao što su centri podataka ili serverske sobe. Utikači za kablove su opremljeni rasterećenjem od vučne sile i profilisanim poklopcem za zaštitu koji olakšava bezbedno povezivanje i odvajanje reze bez lomljenja.

Cat6 sa 10G / 1G i 250 MHz u skladu sa ISO/IEC 11801 i

EN 50288

Čista gola bakarna žica za maksimalnu provodljivost

Pozlaćeni kontakti za spojeve bez korozije

Čizme bez zaglavljivanja za glatko i lako povlačenje kabla bez oštećenja RJ45 konektora

Idealno za HDBaseT i PoE aplikacije do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

Rasterećenje naprezanja za teške uslove

Kompatibilan i kodiran u boji sa T568A i T568B

Standardni 8P8C dizajn, kompatibilan sa svim mrežnim RJ45 priključcima

Potpuno unazad kompatibilan sa prethodnim kategorijama kablova, uključujući kategoriju 5e i 5

Doživotna garancija

Standardi i sertifikati

ISO/IEC 11801

EN 50288

RoHS

REACH

1000Base-T/10GBase-T

ANSI/TIA-568.2-D

general

Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps

Maks. radna frekvencija: 250 MHz

Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

Ciklusi parenja: ≥ 750

Konektori

Dva muška RJ45

6 mikro-inčnih pozlaćenih kontakata

Kabl

24 AVG

Zaštita: U/UTP

PVC CM jakna

Žica: 100% čisti bakar (Cu)

Promjer omotača: 5,5 mm (0,217 in.)

Tip provodnika: žičani

Tip kabla: okrugli

Dužina: 1 m (3 ft.)

Neto težina: 40 g (1,41 oz.)

Bruto težina: 45 g (1,59 oz.)

Environmental

Radna temperatura: 0 - 45°C (32 - 113°F)

Temperatura skladištenja: -10 - 70°C (14 - 158°F)

Radna vlažnost (bez kondenzacije): 10 - 90% RH

Sadržaj paketa

Cat6 U/UTP mrežni patch kabl

Link [LAN UTP kabl intellinet 342476 Cat6 CCA/Zeleni/1m](#)