

OUTDOOR CPE TENDA O1-5G KIT 5GHZ/9DBI/11AC 867MBPS

Naziv: OUTDOOR CPE TENDA O1-5G KIT 5GHZ/9DBI/11AC 867MBPS

Slika:



Šifra: #BM346891735790508527

Barkod: 6932849429992

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: ANTENE

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 6,790.00 RSD *WEB CENA
7,469.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Dimenzije	132 7246.3mm
Instalacija	Montaža na stub/zid
Scenariji primene	PtP i PtMP bežična veza za privatne ISP pristupe ili CCTV nadzor
Frekvencijski opseg	5GHz
Usaglašeni standardi	IEEE 802.11a/n/ac
Maksimalna bežična brzina	867Mbps
Interfejsi	1*10/100Mbps LAN port
Polarizacija antene	Dvostruka polarizacija
Dobitak antene	9dBi
Širina snopa antene	Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija: 30°
Dugme za resetovanje	1*Dugme za resetovanje
Potrošnja energije	4.7W

Stepen zaštite od vode	IP65
LED indikator	PoE/LAN, LED1, LED2
Metod napajanja	12V 1A Pasivni PoE 12V 1A DC
Pasivni PoE	Pasivno napajanje preko Ethernet-a putem PoE/LAN (+4,5 pinovi -7,8 pinovi) do 60 metara Opseg napona: 9-13V DC
Osetljivost prijema	11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm 11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm 11ac MCS9 HT80 -64dBm±1.5dBm
Radni režim	AP/Stanica
Omogućiti/Onemogućiti bežični radio	Podrška
Skriven SSID	Podrška
Izolacija bežičnih klijenata	Podrška
Širina kanala	20/40/80MHz
Pomak kanala	Podrška
Ograničenje klijenata za SSID	Podrška
Bežična kontrola pristupa	Podrška
Prenosna snaga	Podesiva snaga po 1dBm
WMM sposobnost	Podrška
APSD sposobnost	Podrška
Bežična sigurnost	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA & WPA2-PSK
Transparentni most	Podrška
VPN prolaz	PPTP, L2TP
Zakazani restart	Podrška
Vreme isteka stranice	Podrška
Ping nadzor	Podrška
Podesavanje vremena i datuma	Podrška
Nadogradnja firmvera	Podrška
Backup/Restore konfiguracije	Podrška
Upravljanje korisnicima	Podrška
Sistemske logovi	Podrška
Upravljanje putem kontrolera	PC softver -- CPE Assistant

Sadržaj paketa	15GHz 9dBi 11AC 867Mbps Outdoor CPE 1Adapter za napajanje 1PoE injektor 1Brzi vodič za instalaciju
Radna temperatura	-30°C ~ 60°C
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C
Radna vlažnost	10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	10%~90% bez kondenzacije
Podrazumevana IP adresa za prijavu	192.168.2.1
Podrazumevano korisničko ime za prijavu	admin
Podrazumevani lozinka za prijavu	admin
Certifikacija	FCC/CE/RoHS