


LAN MESH TP-LINK DECO X50-POE WIFI6/AX3000/1X2.5G/1XGLAN/2-PACK

Naziv:	LAN MESH TP-LINK DECO X50-POE WIFI6/AX3000/1X2.5G/1XGLAN/2-PACK
Slika:	
Šifra:	#BM4366901739160329968
Barkod:	4897098689837
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	NOVO
Atributi:	TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER TIP ANTENE: INTERNA MESTO PRIMENE: INDOOR POE: DA BROJ PORTOVA: 2 4G/SIM SLOT: NE USB PORT: NE BRZINA PROTOKA: > 1750 MBPS MESH: DA FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV:	37,485.00 RSD *WEB CENA 41,233.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

Ostalo

Opis:	<p>AX3000 Dvopojasni WiFi - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz).</p> <p>Više opcija za instalaciju - Postavite ga na sto ili ga instalirajte na plafon ili zid pomoću prilagodljivih dodataka.</p> <p>PoE podržan - napajanje preko Ethernet-a za pojednostavljenu primenu mreže.</p> <p>Multi-Gig 2,5 Gbps žičana mreža - 1x 2,5 Gbps port + 1x Gigabit port.</p> <p>Besprekorna mreža vođena veštačkom inteligencijom - Inteligentno uči vaše mrežno okruženje kako bi obezbedila idealan WiFi jedinstven za vaš dom.</p> <p>TP-Link HomeShield - Pruža sveobuhvatnu zaštitu mreže, robusnu roditeljsku kontrolu i IoT bezbednost u</p>
-------	--

realnom vremenu.

Univerzalna kompatibilnost – Kompatibilan unazad sa svim WiFi generacijama i radi sa bilo kojim internet provajderom (ISP) i modemom.

Podešavanje je postalo lakše nego ikad – aplikacija Deco vas vodi kroz podešavanje korak po korak.

Standardi IEEE 802.11 ak/ac/n/a 5 GHz,

IEEE 802.11 ak/n/g/b 2,4 GHz

Procesor 1 GHz Dvojezgarni CPU

Snaga 802.3at PoE,

12V DC (EU verzija 12V/1.2A DC. US verzija 12V/1.5A DC). Napomena - DC adapter je uključen u paket

Portovi 1× 2,5 Gbps port + 1× Gigabitni port (po deko jedinici)

Dugme 1 Dugme za resetovanje

Frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 574 Mbps na 2,4 GHz,

2402 Mbps na 5 GHz

EIRP FCC

CE

Napredne funkcije Režim rutera/ pristupne tačke,

Opcioni Ethernet backhaul, Mreža za goste, TP-Link Mesh tehnologija MU-MIMO, Automatski izbor putanje, samoizlečenje, AP upravljanje, Band Steering, Beamforming, Bežična bezbednost VPA-PSK/VPA2-PSK

Funkcije softvera Kvalitet usluge - VMM,

IPv6 podrška, VAN tip - dinamička IP/statička IP/PPPoE, Lokalni menadžment, Daljinsko upravljanje,

DHCP - server, klijent,

Podrška za prosleđivanje portova, Crna lista kontrole pristupa, Zaštitni zid SPI zaštitni zid, Protokoli podržavaju IPv4 i IPv6, Nega kod kuće - Antivirus, roditeljski nadzor, kvalitet usluge, test brzine,

Mesečni izveštaji o korišćenju,

Automatsko ažuriranje FV-a,

Proširite za više dekoracije,

Mreža za goste 2,4 GHz mreža za goste * 1 - 5 GHz mreža za goste * 1,

Beamformig,

Lako podešavanje pomoću aplikacije Deco

Antena 2 interne antene po Deco jedinici

Dimenzije 6,1 × 6,1 × 2,7 in. (154 × 154 × 68,6 mm)

Radna temperatura 0°C~40°C (-32°F~104°F)

Temperatura skladištenja -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja 5%~90% bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja 2 Deco jedinice,

2 adaptera za napajanje,

1 RJ45 Ethernet kabl,

1 brzi vodič za instalaciju,

Kompleti za montažu na plafon/zid

Zahtevi za pametne telefone/tablete iOS 9.0 ili noviji,

Android 5 ili noviji

sertifikati CE,

FCC,

RoHS,

RCM

Link [LAN Mesh TP-Link Deco X50-PoE WiFi6/AX3000/1x2.5G/1xGLAN/2-pack](#)