

**TENDA O6 OUTDOOR LONG RANGE POINT TO POINT CPE 5GHZ 11AC 433MBPS, 16DB, 10KM**

Naziv: TENDA O6 OUTDOOR LONG RANGE POINT TO POINT  
CPE 5GHZ 11AC 433MBPS, 16DB, 10KM

Slika:



Šifra: #BM346901739874450770

Barkod: 6932849429206

Proizvođač: TENDA

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 12,546.95 RSD \*WEB CENA  
13,801.65 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis: Dimenzije 270x94,86x67,5 mm  
Frekvencijski opseg 5 GHz  
Maksimalna brzina bežične veze 433Mbps  
CPU ProcessorBroadcom 800MHz  
GND terminal1  
Interfejs 1xGE PoE/VAN/LAN port  
Mode SvitchStation: Uređaj radi samo u režimu Station  
Isključeno: Uređaj radi uključen  
Režim AP/Station/Universal Repeater/VISP/Router  
AP: Uređaj radi samo u AP režimu  
ButtonReset: Pritisnite 10 sekundi ili više da biste se vratili na podrazumevana podešavanja  
Most: Pritisnite 3 sekunde i otpustite ga da biste premostili pristupnu tačku za uzlaznu vezu  
Antena 16dbi Usmerena antena  
Širina snopa antene Horizontalno: 30°  
Vertikalno: 15°  
Maksimalna potrošnja 9W  
Gromobranska zaštita6KV  
Vodootporni nivo IP64  
LEDLAN,LED1,LED2,LED3  
Napajanje 24v 0.5A PoE injektor  
Način rada AP/Stanica/Univerzalni repetitor/VISP/Ruter  
Standard&ProtocolIEEE 802.11ac/n/a  
Bežična brzina Uključite/onemogućite bežični radio  
SSID skriven  
Izolacija bežičnog klijenta  
Prag osetljivostiVMM Capable  
APSD Capable  
Kontrola bežičnog pristupa  
Lista bežičnih klijenata  
Bežična bezbednost64/128 VEP,VPA-PSK,VPA2-PSK,VPA&VPA2-PSK,VPA,VPA2  
Snaga prenosa Podesiva snaga za 1dBm  
Osetljivost prijemaMCS0: -90dbm  
MCS7: -72dbm  
DHCP serverDHCP server  
Lista klijenataVPN prolaz kroz PPTP, L2TP  
Ping VatchdogSupportSpeed TestSupport  
Podrška za daljinski pristup webu  
Zakažite RebootSupport  
Podrška za vremensko ograničenje stranice  
Dindnoip, dindns.org  
Network DiagnosesPing, Traceroute, Signal Scan  
Alat za upravljanje Podešavanje vremena i datuma  
Sistemske dnevnikeAžuriranje firmvera  
Backup/Restore ConfigurationUpravljanje korisničkim imenom  
TemperaturaRadna temperatura:-20c ~ 55c  
Temperatura skladištenja: -40c ~ 70c  
Vlažnost Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije  
Vlažnost skladištenja: 10% ~ 90% bez kondenzacije  
Podrazumevane postavke IP adresa: 192.168.2.1  
Login Korisničko ime:admin  
Lozinka za prijavu: admin  
CertifikacijaFCC/CE/RoHS