

CUDY FS1016D 16-PORT 10/100M BASE-TX PORT SWITCH

Naziv: CUDY FS1016D 16-PORT 10/100M BASE-TX PORT SWITCH

Slika:



Šifra: #BM2726931739882710426

Barkod: 6971690792787

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,291.04 RSD *WEB CENA
3,620.14 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

- 16 k 10/100Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k- Podržava automatsko učenje MAC adrese- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za full-duplex režim i povratni pritisak za polu-duplex režim- Plug & PlayPlug and play, bez problema, nije potrebno konfigurisanje.- Automatski MDI/MDIX eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima.- Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10/100Mbps) i inteligentno se prilagođava radi kompatibilnosti i optimalnih performansi.- RJ-45 portovi sa automatskim pregovaranjem mogu da obezbede prenos velikih datoteka i takođe budu kompatibilni sa bilo kojim 10/100Mbps Ethernet uređajima. - Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, proizvod prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost.- IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplex režim i protivpritisak za Half Duplex režim nude povećani propusni opseg za ublažavanje zagušenja mreže, čineći da switch radi pouzdano.- 10/100Mbps portovi za veću brzinuPovećajte brzinu svoje mreže pomoću switch-a sa 16 portova.Neblokirajući, šesnaest 10/100Mbps portova omogućava trenutni prenos velikih datoteka sa intenzivnim propusnim opsegom bez smetnji.Switch povezuje do 16 uređaja sa brzinom do 100Mbps (poluduplex)/200Mbps (pun duplex). Pruža vam izuzetno glatko iskustvo da uživate u moćnoj, besprekornoj, pristupačnoj i jednostavnoj mreži, idealnoj za multimediju, grafiku, HD video i druge aplikacije koje zahtevaju veliku raspodelu prenosa.Energetski efikasan i štedi energijuAutomatski prilagođava potrošnju energije u skladu sa statusom veze i dužinom kabla. Ovaj gigabitni stoni prekidač karakteriše inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije.- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k- Protokol: CSMA/CD- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poluduplex)/20Mbps (pun duplex) Brzi ethernet: 100Mbps (poluduplex)/200Mbps (pun duplex)- Metod prenosa: Store-and-Forward- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni duplex 1.6Gbps propusni opseg zadnje ploče- Interfejsi: 16 k 10/100Base-TKS port- LED indikatori: LAN~LAN16, napajanje- Tabela MAC adresa: 2K unosa po uređaju- Napajanje: DC 5V 1A- Dimenzije ŠxDxV: 138 mm k 103 mm k 35 mm- Težina: 0,228 kg- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacijeSadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu