

NPP NP12V-4.5AH, AGM BATTERY, C20=4.5AH, T1, 90X70X101X107, 1,5KG, BLACK

Naziv: NPP NP12V-4.5AH, AGM BATTERY, C20=4.5AH, T1, 90X70X101X107, 1,5KG, BLACK

Slika:



Šifra: #BM11315851739883413577

Barkod: 8602055552880

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 1,554.66 RSD *WEB CENA
1,710.13 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA AGM baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) Serija baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene. - Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost - Dug radni vek - Rad bez održavanja - Rešetke za teške uslove rada - Nisko samopražnjenje Primena za: Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slucajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slucajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnički sistem/Elektronske stanice.. Nominalni napon: 12V (6 ćelija po jedinici) Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati/10,5V (25°C) : 4,5Ah 10 sati/10,5V (25°C) : 4,2Ah 5 sati/10,5V (25°C) : 3,85Ah Tip terminala: T1/T2 Obrtni moment: N/APribl. unutrašnji otpor (25°C): 30,0 mΩ Dimenzije: Dužina: 90±1mm (3.54inch) Širina: 70±1mm (2.76inch) Visina: 101±1mm (3.98inch) Ukupna visina: 107±1mm (4.21inch) Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina Eurobat na 20°C 3-5 godina Težina: 1,5 kg (3,31 lbs) ±4% Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5) Operativna temperatura: -Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F) -Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F) -Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F) Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~15,0V Temperatura kompenzacija: -Pluta juće punjenje -18 mV/°C/blok -Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok Max. struja punjenja (A) 1.35A Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 68A Stopa samopražnjenja (25°C) = 3%/mesecno Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono Pozitivna ploča: Olovni dioksid Negativna ploča: Olovo Kontejner: ABS (V-0 opt.) Separator: AGM Elektrolit: Sumporna kiselina Sigurnosni ventil: Guma Terminal: Bakar Garancija: 1 godina