

NPP NPG12V-150AH, GEL BATTERY, C20=150AH, T16, 485*172*240*240, 38,5KG, LIGHT GREY

Naziv: NPP NPG12V-150AH, GEL BATTERY, C20=150AH, T16, 485*172*240*240, 38,5KG, LIGHT GREY

Slika:



Šifra: #BM11315851739883468411

Barkod: 8602055999258

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 34,783.35 RSD *WEB CENA
38,261.69 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA GEL baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala. - Duži vek trajanja - Visoka pouzdanost i kvalitet - Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja - Odličan oporavak od dubokog pražnjenja
Primena za: Napajanje u stanju pripravnosti / UPS / Telekomunikacioni sistem / Solarni sistem / Vetro sistem / Elektrane.
Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)
Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati / 10,5V (25°C) : 150Ah
10 sati / 10,5V (25°C) : 159Ah
5 sati / 10,5V (25°C) : 123,5Ah
Tip terminala: T16
Obrtni moment: 12,3 ± 2,5 Nm
Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 3,8 mΩ
Dimenzije: Dužina: 485 ± 2 mm (19.09 inch) Širina: 172 ± 2 mm (6.77 inch) Visina: 240 ± 2 mm (9.45 inch)
Ukupna visina: 240 ± 2 mm (9.45 inch)
Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina
Eurobat na 20°C 10/12 godina
Težina: 44,5 kg ± 3%
Nominalna radna temperatura 25 ± 3°C (77°F ± 5)
Operativna temperatura: - Pražnjenje -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) - Punjenje -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Skladištenje -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Napon punjenja float na 25°C 13.6V ~ 13.8V
Napon cikličkog punjenja na 25°C 14.5V ~ 14.7V
Temperatura kompenzacija: - Plutajuće punjenje -18 mV/°C / blok - Ciklusno punjenje -30 mV/°C / blok
Max. struja punjenja (A) 30A
Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 1200A
Stopa samopražnjenja (25°C) = 3%/mesecno
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono
Pozitivna ploca: Olovni dioksid
Negativna ploca: Olovo
Kontejner: ABS (V-0 opt.)
Separator: AGM
Elektrolit: Gel sumporne kiseline
Sigurnosni ventil: Guma
Terminal: Bakar
Garancija: 1 godina