

**CUDY GS105 METALNI 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000 VER 2.0**

Naziv: CUDY GS105 METALNI 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH,  
5X RJ45 10/100/1000 VER 2.0

Slika:



Šifra: #BM2726931739886481420

Barkod: 2000000098906

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 1,503.54 RSD \*WEB CENA  
1,653.89 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

- Usklađen sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k i IEEE 802.3ab- Petoportni 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX portovi obezbeđuju pametno prebacivanje između 10Mbps, 100Mbps i 1000Mbps hardvera- Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa pune brzine- Skladišti i prosledi metod prebacivanja- Podržava 16K MAC adresa automatsko učenje i automatsko ponovno pokretanjeStandardna konfiguracija: 5 10/100/1000M RJ-45 adaptivnih portovaKapacitet prebacivanja: 10GbpsProtok: 7,44MppsBafer paketa: 1MMAC adresa: 1xJumbo okvir: 2xRežim prenosa: Čuvanje i prosleđivanjeMTBF: 100000 satiMrežni protokol:IEEE802.3 (10Base-T)IEEE802.3u (100Base-TKS)IEEE802.3ab (1000Base-TKS)IEEE802.3k (kontrola protoka)Industrijski standardEMI: FCC Deo 15 CISPR (EN55032) klasa AEMS: EN61000-4-2 (ESD)?EN61000-4-4 (EFT)Šok: IEC 60068-2-27Slobodni pad: IEC 60068-2-32Vibracije: IEC 60068-2-6Network Medium10Base-T: Cat3,4,5 ili iznad UTP (=100m)100Base-TKS: Cat5 ili iznad UTP (=100m)1000Base-TKS: Cat5 ili iznadUTP(=100m)Radna temperatura:-10~50°CTemperatura skladištenja:-40~70°CRadna vlažnost: 10% ~ 90%, bez kondenzacijeTemperatura skladištenja: 5% ~ 90%, bez kondenzacijeRadna visina: maksimalno 10.000 stopaVisina skladištenja: maksimalno 10.000 stopaLED indikatori PVR (indikator napajanja) Link (mrežna veza) LOOP (alarm petlje)DIP prekidačVLAN: Izolacija portova, 1-4 porta su izolovana jedan od drugog, svi komuniciraju sa uplink portom 5;Podrazumevano: podrazumevani režim, podrška za alarm petlje;Proširite: Monitorski režim, 1-4 porta podržavaju pregovore o smanjenju brzine od 100M, podržavaju 250 metara u režimu od 10Mbps/s, port 7 i port 8 kao uplink portVeličina proizvoda: 100 x 70 x 26 mmVeličina paketa: 175 x 120 x 63 mmNeto težina proizvoda: 0,2 kgBruto težina proizvoda: 0,4 kg