

CCBP-HDMI-AOC-80M-02 GEMBIRD ACTIVE OPTICAL (AOC) HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET PREMIUM 80M

Naziv: CCBP-HDMI-AOC-80M-02 GEMBIRD ACTIVE OPTICAL (AOC) HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET PREMIUM 80M

Slika:



Šifra: #BM7715181739886808089

Barkod: 8716309124508

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: HDMI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 11,882.16 RSD *WEB CENA
13,070.38 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: HDMI aktivni optički kabl (AOC) koristi tehnologiju optičkih vlakana za prenos digitalnog HDMI signala. To znači da se signal može prenositi mnogo dalje nego sa tradicionalnim bakarnim kablom (do 100 m) i smanjuje rizik od EMI/RFI smetnji. HDMI AOC kablovi također imaju namenske bakarne zice za napajanje unutra, tako da nema potrebe za spoljnim napajanjem. HDMI AOC kabl koristi tehnologiju optičkih vlakana - smanjuje rizik od EMI/RFI u okruženjima sa visokim smetnjama. Izdržljiv ekstra tanak pleteni kabl vrhunskog kvaliteta sa stilizovanim metalnim konektorima. Manji prečnik kabla u poređenju sa tradicionalnim bakarnim HDMI kablovima. Podržava 4K UHD rezolucije na 60Hz. - Premium High Speed HDMI AOC kabl sa Ethernetom, - Podržava HDMI 2.0 4K UHD rezolucije na 60 Hz, - Kabl je veoma otporan na EMI i RFI smetnje, - Vrhunski metalni konektori, - Pozlaćeni konektori za savršen kvalitet slike, - Kompatibilan sa svim uređajima koji podržavaju HDMI. Tip: AOC, HDMI velike brzine sa Ethernetom, Podržane HDMI verzije: HDMI 2.0 (i sve prethodne verzije), Konektor 1: HDMI tip-A muski, ravan, pozlaćen, Konektor 2: HDMI Tipe-A muski, ravan, pozlaćen, Materijal provodnika: optičko vlakno + CU, Maksimalni propusni opseg: 18 Gbps, Maksimalna podržana rezolucija: 4K @ 60Hz, Podržane funkcije: CEC, HEC, HARC, HDR, EDID, 3D, 21:9 bioskopski odnos širine i visine: podržano, ICbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0: podržano, Duboka boja: podržano (do 16 bita po kanalu), Audio podrška: PCM, DTS-HD Master i Dolby Digital True HD Surround Sound kompatibilan, Podrška za audio kanale: 32 kanala, HDCP podrška: verzija 1.4 / 2.2, Pletenje jakne: n.a. Spoljni prečnik izolacije: 9.5 mm, Stil konektora: metal, Dužina: 80 m.