

**CUDY POE40 60W/30W GIGABIT POE+ EXTENDER, 802.3AF/802.3AT STANDARD, DATA POWER 100 METERS, METAL**

Naziv: CUDY POE40 60W/30W GIGABIT POE+ EXTENDER, 802.3AF/802.3AT STANDARD, DATA POWER 100 METERS, METAL



Šifra: #BM2726931739888100078

Barkod: 6971690791513

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 5,981.84 RSD \*WEB CENA  
6,580.02 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis: 4-Channel Gigabit PoE+ Extender, Model: POE40  
Kompatibilan sa: IEEE802.3af/802.3at/802.3bt, Jedan gigabitni PoE ulazni port (maksimalno 60 wat), Četiri gigabitna PoE izlazna porta (30 wat maksimalno po portu), Proširuje PoE signal za dodatnih 100 metara, Nije potrebno dodatno napajanje, Automatski detektuje PoE i ne-PoE opremu, Instalacija za sto ili zid, Metalno kućište, plug and play. Model: POE40  
Broj kanala: 1 (PoE IN) u 4 (PoE OUT)  
Brzina prolaza podataka: 10/100/1000 Mbps polu/pun dupleks  
Ulaz za napajanje preko Ethernet: Dodela pinova i polaritet: 1 1/2 (-), 3/6 (+) i 4/5 (+), 7/8 (-)  
Napajanje preko Ethernet: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (+), 3/6 (-)  
Izlazna snaga: do 12W za 4 PSE ili 30W za 2 PSE  
Indikatori: LED indikatori se nalaze na RJ45 konektorima  
Indikator napajanja: PoE omogućen  
Powered success: Power  
Mrežni indikator: Link/Akt  
Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B  
Mrežni kablovi: zaštićena kategorija 5E (ili više)  
Dimenzije: 119mm k 85mm k 28mm  
Montaža: zid police  
Okruženje: Unutrašnjost  
Uslovi okoline: Radna temperatura okoline: 0 do 45C  
Radna vlažnost: maksimalno 90%, bez kondenzacije  
Temperatura skladištenja: -40 do 70C  
Vlažnost skladištenja: maksimalno 95%, bez kondenzacije  
Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE802.3at para (60W)

