

CUDY WR1500 AX1500 DUAL BAND 2.4+5GHZ WI-FI RUTER 1W/4LAN GBIT,4X5DBI AP/REP/MU-MIMO

Naziv: CUDY WR1500 AX1500 DUAL BAND 2.4+5GHZ WI-FI RUTER 1W/4LAN GBIT,4X5DBI AP/REP/MU-MIMO

Slika:



Šifra: #BM2726901739888128492

Barkod: 6971690793159

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,629.77 RSD *WEB CENA
3,992.75 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

AX1500 Gigabit Wi-Fi 6 ruter, Model: VR1500 Super-brzi AX1500 Wi-Fi 6 4x 10/100/1000 Mbps Ethernet porta 4x eksterne antene sa visokim pojačanjem OFDMA, Beamforming i MU-MIMO Model: WR1500 Čipset RTL8197, Antena: 4x fiksne omni-direkzione antene, Interfejs: 1x 1000/100/10 Mbps WAN port, 3x 1000/100/10 Mbps LAN porta. Dugme: VPS dugme, dugme za resetovanje, Eksterno napajanje: 12 V / 1 A, Dimenzije: (Š, D, V) 180*107*35 mm (bez antena), 200*117*35 mm (sa antenama). Bežični standardi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz. Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz, Brzina signala: 1201 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz), Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima, Snaga prenosa: CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz), FCC: <30 dBm (2,4 GHz & 5 GHz). Bežične funkcije: Omogućite/onemogućite bežični radio, WMM, Bežična bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3, Ostale karakteristike: OFDMA, MU-MIMO, formiranje zraka. WAN tip: dinamički IP/statički IP/PPPoE, DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese, Dinamički DNS: podrška, NAT: prosleđivanje portova, UPnP, DMZ, Režim rada: Wi-Fi ruter / bežična pristupna tačka. Internet protokoli: IPv4. Ostalo: Sadržaj paketa: AX1500 Wi-Fi 6 ruter, Adapter za napajanje RJ45 Ethernet kabl Vodič za brzu instalaciju Ekološki zahtevi: Radna temperatura: 0C ~ 40C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Sistemski zahtevi: Sistemi sa bežičnom ili žičnom mrežnom vezom Najnoviji web pregledač, kao što su Edge, Firefox, Chrome ili Safari pretplata za pristup Internetu kod ISP-a