


CUDY WR3000 AX3000 WIFI6 DUAL BAND 2.4+5GHZ WI-FI RUTER 1W/4LAN GBIT,4X5DBI 160MHZ, WISP/AP/REP

Naziv:	CUDY WR3000 AX3000 WIFI6 DUAL BAND 2.4+5GHZ WI-FI RUTER 1W/4LAN GBIT,4X5DBI 160MHZ, WISP/AP/REP
Slika:	
Šifra:	#BM2726901739888144563
Barkod:	6971690792831
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:	4,712.67 RSD *WEB CENA 5,183.94 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	-----------------------------------------------------------------------

Ostalo

Opis: AKS3000 Gigabit Wi-Fi 6 Mesh ruter, Model: WR3000 Super-brzi AKS3000 Wi-Fi 6, 1,3 GHz dvojezgarni Cortex-A53 CPU, 4x 10/100/1000 Mbps Ethernet porta, Širina kanala: 160 MHz, DL/UL OFDMA i DL/UL MU-MIMO, Wireguard/OpenVPN/L2TP/PPTP VPN serveri i klijenti, Cudy Mesh, IPv4/IPv6, TR069/TR098/TR181/TR111, Model: WR3000 Procesor: 1,3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 CPU. Flash / DDR: 16 MB NOR / 256 MB DDR3. Antena: 4x fiksne omni-direkzione antene, Interfejs: 1x 10/100/1000 Mbps WAN port, 3x 10/100/1000 Mbps LAN porta. Dugme: WPS dugme, dugme za resetovanje, Eksterno napajanje: 12 V / 1 A, Dimenzije: (Š x D x V) 180*107*35 mm (bez antena), 200*117*35 mm (sa antenama). Bežični standardi: IEEE 802.11 a/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 a/n/b/g 2,4 GHz. Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz, Bežični propusni opseg: 20/40/80/160 MHz Brzina signala: 2402 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2,4 GHz), Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima, Snaga prenosa: CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz), FCC: <30 dBm (2,4 GHz & 5 GHz). Bežični režimi: Omogućite/onemogućite bežični radio, WMM, Bežična bezbednost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, Ostale karakteristike: UL/DL OFDMA, UL/DL MU-MIMO, oblikovanje zraka, mreža. VPN server i klijent: Wireguard/OpenVPN/L2TP/PPTP. DNS preko TLS-a: Cloudflare/Google/Quad9. VAN tip: dinamički IP/statički IP/PPPoE, DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese, Dinamički DNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera, Mreža za goste: 2,4 GHz mreža za goste x 1, 5 GHz mreža za goste x 1. NAT: Prosleđivanje portova, UPnP, DMZ. Sadržaj paketa: Wi-Fi ruter, Pover Adapter RJ45 Ethernet kabl Vodič za brzu instalaciju Ekološki zahtevi: Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Sistemski zahtevi: Windows, macOS, Android, iOS ili drugi OS sa mogućnošću umrežavanja Firefox, Chrome, Safari, Edge ili drugi ažurirani veb pregledači Kablovski/DSL/ONT modem ili drugi uređaji sa izvorom interneta Internet pretplata kod ISP-a ili operatera