

DEEPCOOL AK620 DIGITAL 6XHEAT PIPE, REAL-TIME CPU SCREEN, 260W 2X120MM 1850RPM 69CFM BLACK INTEL/AMD

Naziv: DEEPCOOL AK620 DIGITAL 6XHEAT PIPE, REAL-TIME CPU SCREEN, 260W 2X120MM 1850RPM 69CFM BLACK INTEL/AMD



Šifra: #BM18712311739888742865

Barkod: 6933412728221

Proizvođač: DEEPCOOL

Detalji

Kategorija: HLADNJACI

Oznake: NOVO

NEMA NA STANJU

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 11,829.15 RSD *WEB CENA
13,012.07 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

AK620 DIGITAL Era digitalnih hladnjaka za vazduh je stigla, a DeepCool sa ponosom predstavlja AK620 DIGITAL. Sve što ste voleli kod AK620 ZERO DARK, ali sa elegantnim niskoprofilnim magnetnim displejom statusa i ARGB LED trakama. EKTRAN STATUSA U REALNOM VREMENU Kristalno jasan digitalni ekran prikazuje temperaturu i upotrebu CPU-a vašeg sistema u realnom vremenu, a tu je i upozorenje o visokoj temperaturi. Ekran se kontroliše preko jednostavne aplikacije koja zahteva samo USB 2.0. DOKAZANO AK ZERO DARK DIZAJN Potpuno crno izdanje dominantnog AK620 CPU hladnjaka visokih performansi. Isti materijali vrhunskog kvaliteta, sa šest naprednih bakarnih toplotnih cevi, rashladnom pločom od čistog bakra, gustim hladnjakom sa dva tornja i dva tiha FDB ventilatora, proizvode moćnu pobjedničku formulu za hlađenje visokih performansi u dizajnu ZERO DARK gavrana. OTKLJUČAN POTENCIJAL Ostvarite vrhunske performanse na svom CPU-u uz značajan kapacitet hlađenja za visokofrekventni overklok. AK620 DIGITAL ima maksimalnu snagu disipacije toplote i poboljšan protok vazduha do nižih temperatura tokom zahtevnih sistemskih aplikacija. HLADAN, TIH I MOCAN Dva moćna PWM ventilatora sa superiornim fluidno-dinamičkim ležajevima nude rad sa niskim nivoom balans. JEDNOSTAVNA I SIGURNA INSTALACIJA Isporučeni metalni držač za montažu omogućava lak proces instalacije koji obezbeđuje pravilan kontakt i jednak pritisak na Intel i AMD platformama. Aplikacija za Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 i AMD AM5/AM4 Dimenzije proizvoda: 129×138×162 mm (D×Š×V), Dimenzije hladnjaka: 127×110×157 mm (D×Š×V), Neto težina: 1486 g, Heatpipe: 6 mm×6 kom, Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×H), Brzina ventilatora: 500~1850 RPM±10%, Protok vazduha ventilatora: 68,99 CFM, Pritisak vazduha ventilatora: 2,19 mmAq, Buka: ?28 dB(A), Konektor ventilatora: 4-pinski PWM, Tip ležaja: Tečni dinamički ležaj, Nazivni napon ventilatora: 12 VDC, Nazivna struja ventilatora: 0,12 A, Potrošnja energije: 1,44W LED tip: Adresibilni RGB LED, LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G) i 9-pinski USB 2.0 LED nazivni napon: 5 VDC LED Potrošnja energije 4,75W