

**DEEPCOOL FC120 ARGB \* 120X120X25MM HYDRO BEARING VENTILATOR, 500-1800RPM, 28DBA, 62CFM, 4-PIN**

Naziv: DEEPCOOL FC120 ARGB \* 120X120X25MM HYDRO BEARING VENTILATOR, 500-1800RPM, 28DBA, 62CFM, 4-PIN



Šifra: #BM18712311739888856619

Barkod: 6933412710554

Proizvođač: DEEPCOOL

**Detalji**

Kategorija: HLADNJACI

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 2,174.86 RSD \*WEB CENA  
2,392.35 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

FC120 ARGBDeepCool FC120 performanse A-RGB PVM ventilator pojednostavljuje upravljanje kablovima sa novim kablom koji se može povezivati u nizu, koji nosi i A-RGB i funkcije napajanja koje se međusobno povezuju između ventilatora i smanjuju nered u kablovima. A-RGB SNAGA POVEZIVANJA FC120 ventilator ima jedan kabl koji prenosi i napajanje i A-RGB signale podataka koji se mogu povezati kako bi se smanjio nered u kablovima. Sistem međusobnog povezivanja ventilatora uklanja potrebu za čvorištem i olakšava sinhronizaciju kontrole PVM-a i A-RGB-a do 4 ventilatora. OSVETLJENJE Pojedinačne adresirane A-RGB LED diode okružuju centralni deo ventilatora i osvetljavaju svaku prozirnu lopaticu ventilatora za klasični svetlosni efekat sa velikom osvetljenošću. FC120 takođe ima podrazumevani efekat osvetljenja na ploči bez potrebe za softverom ili namenskim kontrolerom za brzo i jednostavno podešavanje. Za potpunu sistemsku A-RGB harmoniju, lako koordinišite sa drugim komponentama putem podržane A-RGB softverske kontrole matične ploče. IZVRSNE PERFORMANSE Dizajniran sa preciznošću, FC120 karakteriše poboljšani statički pritisak i koncentrisani protok vazduha za izvanredne performanse hlađenja. Uski okvir pruža povećanu površinu za lopatice ventilatora i pruža veću efikasnost. DETALJI ČINE RAZLIKU Izrađeni od visokokvalitetnog polibutilen tereftalata (PBT) za povećanu izdržljivost i otpornost na habanje, lopatice ventilatora održavaju visoku zateznu čvrstocu i krutost kako bi minimizirali neželjene vibracije. Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×V), Neto težina: 164 g, Brzina ventilatora: 500~1800 RPM±10%, Protok vazduha ventilatora: 61,91 CFM, Vazdušni pritisak ventilatora: 1,83 mmAq, Buka ventilatora: ?28 dB(A), Konektor ventilatora: 4-pina, Tip ležaja: Hidro ležaj, Nominalni napon: 12 VDC, Nazivna struja ventilatora: 0,13 A, Potrošnja energije: 1,56 W, LED tip: Adresibilni RGB LED, LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G), LED nazivni napon: 5 VDC, LED Potrošnja energije: 1,05 W.