

DEEPCOOL FC120(3IN1) ARGB 120X120X25MM HYDRO BEARING VENTILATOR, 500-1800RPM, 28DBA, 62CFM, 4-PIN

Naziv: DEEPCOOL FC120(3IN1) ARGB 120X120X25MM HYDRO BEARING VENTILATOR, 500-1800RPM, 28DBA, 62CFM, 4-PIN



Šifra: #BM18712311739888871447

Barkod: 6933412710561

Proizvođač: DEEPCOOL

Detalji

Kategorija: HLADNJACI

Oznake: NOVO

NEMA NA STANJU

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,678.62 RSD *WEB CENA
5,146.48 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

FC120-3 IN 1 A-RGB PVM ventilator performansi DeepCool FC120 pojednostavljuje upravljanje kablovima sa novim kablom koji se može spojiti u nizu koji nosi i A-RGB i funkcije napajanja koji se međusobno povezuju između ventilatora i smanjuju nered u kablovima. A-RGB SNAGA POVEZIVANJA FC120 ventilator ima jedan kabl koji prenosi i napajanje i A-RGB signale podataka koji se mogu povezati kako bi se smanjio nered u kablovima. Sistem međusobnog povezivanja ventilatora uklanja potrebu za čvorištem i olakšava sinhronizaciju kontrole PVM-a i A-RGB-a do 4 ventilatora. OSVETLJENJE Pojedinačne adresirane A-RGB LED diode okružuju centralni deo ventilatora i osvetljavaju svaku prozirnu lopaticu ventilatora za klasični svetlosni efekat sa velikom osvetljenošću. FC120 takođe ima podrazumevani efekat osvetljenja na ploči bez potrebe za softverom ili namenskim kontrolerom za brzo i jednostavno podešavanje. Za potpunu sistemsku A-RGB harmoniju, lako koordinišite sa drugim komponentama putem podržane A-RGB softverske kontrole matične ploče. IZVRSNE PERFORMANSE Dizajniran sa preciznošću, FC120 karakteriše poboljšani statički pritisak i koncentrisani protok vazduha za izvanredne performanse hlađenja. Uski okvir pruža povećanu površinu za lopatice ventilatora i pruža veću efikasnost. DETALJI ČINE RAZLIKU Izrađeni od visokokvalitetnog polibutilen tereftalata (PBT) za povećanu izdržljivost i otpornost na habanje, lopatice ventilatora održavaju visoku zateznu čvrstocu i krutost kako bi minimizirali neželjene vibracije. Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×V), Neto težina: 452 g, Brzina ventilatora: 500~1800 RPM±10%, Protok vazduha ventilatora: 61,91 CFM, Vazdušni pritisak ventilatora: 1,83 mmAq, Buka ventilatora: ?28 dB(A), Konektor ventilatora: 4-pina, Tip ležaja: Hidro ležaj, Nominalni napon: 12 VDC, Nazivna struja ventilatora: 0,13 A, Potrošnja energije: 1,56 W, LED tip: Adresibilni RGB LED, LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G), LED nazivni napon: 5 VDC, LED Potrošnja energije: 1,05 W.