

**CUDY RE1200 OUTDOOR AC1200 WIFI OUTDOOR REPEATER**

Naziv: CUDY RE1200 OUTDOOR AC1200 WIFI OUTDOOR REPEATER

Slika:



Šifra: #BM2726901739889525658

Barkod: 6 971690792855

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 4,756.45 RSD \*WEB CENA  
5,232.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Proširivač opsega montiran na stub/zid sa IP65 kucištem i PoE, sa režimima pristupne tačke i proširenja opsega i Cudy Mesh. Potreban je ruter da radi kao kapija ispred njega. IP65, -40~65°C (-40~149°F), 4kV prenapon 24V Pasivni PoE 1x Fast Ethernet port 30 Povezani uređaji Cudy Mesh  
Satelit Multi-Band Simultaneous Backhaul Ethernet Backhaul Verzija modela: RE1200 Outdoor 1.0 CPU-čipset MT7628DA+MT7613B; Detalji CPU 580 MHz Single-Core, MIPS24KE Memorija/Storage- Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR; DDR/RAM: 64 MB (512 Mbit) DDR3 Bežični 5 GHz Wi-Fi brzina 867 Mbps Wi-Fi opsezi EU, SAD 2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps 5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) 2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi antene 2x odvojive Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 4,6 dBi Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,4 dBi Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski Maksimalne performanse dometa: 170 m (558 stopa) Park: 150 (492 stopa) Ulica: 50 (164 stopa) Šuma: 30 (98 stopa) Interfejsi 10/100 Mbps RJ45 portovi 1 Ethernet Notes Prihvata PoE napajanje LED: Snaga, Internet, LAN, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme Ulaz za napajanje PoE preko Ethernet porta Power Input: PoE preko Ethernet Port Snaga Power Methods- Pasivni PoE 24 VAC 110V ~ 220V Maksimalna potrošnja energije (W) 12W Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 2,5W Pouzdanost Zaštita od munje/prenapona 4 kV Zaštita od groma/prenapona ESD zaštita vazduha 4 kV kontakt ESD zaštita, 8 kV vazдушna ESD zaštita Radna temperatura okoline: -20 C ~ 60 C (-4 F ~ 140 F) Povecajte radnu temperaturu sa SIM karticom industrijske klase: -40 C ~ 65 C (-40 F ~ 149 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 0% ~ 100% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Snaga bežičnog Wi-Fi prenosa CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) 5 GHz Pouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca Mehanička instalacija u višeslojnom lancu: Preporučujemo da instalirate manje od 3 repetitora u bežični lanac. Instalacija: Zidna montaža; Pole-Mounting Materijal kucišta: Plastika Dimenzija tela uređaja: 240x100x53,7 mm 9,45x3,94x2,11 inča Svaka antena: 197,5x21,6x15,5 mm 7,78x0,85x0,61 inča Težina proizvoda u EU: 420 g (14,82 oz.) Power Basic Power Saving: 0 Sadržaj paketa: Glavni proizvod Odvojive antene PoE adapter Kabl za napajanje Oprema za montiranje Eternet kabal Uputstvo za instalaciju Informacije o poručivanju Težina maloprodajnog pakovanja u EU: 740 g (14,82 oz.) Maloprodajno pakovanje Dimenzije 324x107x86 mm; 12,76x4,21x3,39 inča Neto težina kartona u EU: 14,8 kg (32,63 lbs) Bruto težina kartona u EU: 15,7 kg (34,61 lbs) Jedinice po kartonu 20 Karton Dimenzija 46x33,7x45 cm