

**CUDY HS105 5-PORT 2.5G UNMANAGED METAL SWITCH ZA NAS ZAHEVE KOJI ZAHEVAJU INTENZIVNU PROPUSNOST**

Naziv: CUDY HS105 5-PORT 2.5G UNMANAGED METAL SWITCH ZA NAS ZAHEVE KOJI ZAHEVAJU INTENZIVNU PROPUSNOST

Slika:



Šifra: #BM2726931739889580052

Barkod: 6971690793197

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 4,782.24 RSD \*WEB CENA  
5,260.46 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis: Prekidač sa 5 portova 2,5G sa metalnim kucištem idealan za proširenje žične mreže od 2,5Gbps za NAS ili zahteve koji zahtevaju intenzivnu propusnost. 5x 2.5G Ethernet portova IGMP njuškanje, prevencija petlje  
Maksimalna snaga 10,5 V, mirovanje 4,7 V  
119x85x28 mm (4,69x3,35x1,1")  
Stoni računar, montiranje na zid  
Metalno kucište  
Verzija modela HS105  
1.0  
Protokoli 802.3  
Protokoli: 802.3k kontrola protoka  
802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair  
802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair  
802.3bz 2,5/5 Gbps preko Twisted Pair  
Napredno IGMP Snooping  
Prevencija petlje  
Loop Detection  
Memorija/Storage Flash/ROM 1 MB (8 Mbit) NOR  
Interfejsi Fizička dugmad: Dugme za resetovanje  
2.5G RJ45 portovi: 5LED: Snaga; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta  
Ulaz za napajanje: DC Jack  
Performanse  
Brzina bakra i rastojanje  
Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps  
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabit  
Cat. 5e kabl: 50 metara pri 2,5 Gbps  
Cat. 6 ili veci kabl: 100 metara pri 2,5 Gbps  
Tabela MAC adresa: 8192  
Maksimalni kapacitet prebacivanja: 25 Gbps  
Maksimalna brzina prosledivanja: 18,6 Mpps  
Jumbo okvir: 15 KB  
Bafer paketa: 4 Mbita  
Snaga Basic Power Saving: Tačno  
Power Methods: DCDC: 12V 1A  
Maksimalna potrošnja energije (W) 10,5W  
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4,7W  
Pouzdanost Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja  
Zaštita od munje/prenapona: 2kV  
ESD zaštita vazduha: 8kV  
ESD kontaktna zaštita: 4kV  
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)  
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)  
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije  
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije  
Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Ethernet kabal, Oprema za montiranje  
Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na zid  
Materijal kucišta: Metal  
Dimenzije: 119x85x28 mm; 4,69x3,35x1,1 inča  
Informacije o porudžbini  
Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 165x123x60 mm; 6,5x4,84x2,36 inča  
Neto težina kartona 9,8 kg (21,61 lbs)  
Bruto težina kartona 10,3 kg (22,71 lbs)  
Karton Dimenzija 376x264x338 cm