

CUDY GS2008S2 8-PORT LAYER 2 MANAGED GIGABIT SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP SLOTS

Naziv: CUDY GS2008S2 8-PORT LAYER 2 MANAGED GIGABIT SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP SLOTS

Slika:



Šifra: #BM2726931739889588876

Barkod: 6971690792923

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 12,855.82 RSD *WEB CENA
14,141.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: 8-GbE, 2-SFP, Laier 2 PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 130 W i tihim sistemom hlađenja.8x GbE sa 802.3at/af Mode A PoE2x SFP130V napajanjeL2 funkcije upravljanjaDesktop, Rack-Mount261x181x44 mm (10,28x7,13x1,73")Verzija modela GS2008PS2 1.0Protokoli 802.3 Protokoli: 802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla802.3k kontrola protoka802.3af PoE802.3at PoE802.1 Protocols 802.1d: STP802.1s: MSTP802.1p: LAN Laier 2 Kos/Cos protokol u vezi sa prioritetom saobraca802.1k: Rad VLAN mosta802.1s: MSTP802.1v: RSTP802.1ab: LLDP/LLDP-MED802.1k autentikacija korisnikaInterfejsi Fizička dugmad: Dugme za resetovanjeEthernet portovi: 8x GbEUplink Ethernet portovi: 2x SFPKonzolni portovi: 1x RJ45LED: Snaga, Sistem, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE portaUlaz za napajanje: AC UlazPerformanseBrzina bakra i rastojanje: Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 MbpsCat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 MbpsCat. 5e ili viši kabl: 100 metara na GigabituMaksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 MppsMaksimalni kapacitet prebacivanja: 20 GbpsTabela MAC adresa: 8192VLAN: 4096Jumbo okvir: 9,6 KBBafer paketa: 4 MbitSnagaNačini napajanja: ACAC: 100-240V 50/60HzPotrošnja energije u stanju mirovanja (W) 12Maksimalna potrošnja energije (W) 130PouzdanostMetode uzemljenja: Utikač sa tri zupcaRadna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacijeMehanička instalacija: Desktop; Montaža na rack preko nosačaMaterijal kucišta: MetalDimenzije: 261x181x44 mm; 10,28x7,13x1,73 inčaSadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalacijuInformacije o poručivanjuKarton Neto težina 15,9 kg (35,05 lbs)Bruto težina kartona 16,9 kg (37,26 lbs)