

CUDY GS5024S4 24-PORT LAYER 3 MANAGED GIGABIT SWITCH WITH 4 10G SFP SLOTS

Naziv: CUDY GS5024S4 24-PORT LAYER 3 MANAGED GIGABIT SWITCH WITH 4 10G SFP SLOTS

Slika: 

Šifra: #BM2726931739889599103

Barkod: 6971690792862

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 53,529.88 RSD *WEB CENA
58,882.87 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

24-GbE, 4-SFP+, Laier 3 prekidač sa tihim sistemom hlađenja bez ventilatora.24x GbE4x 10G SFP+Bez ventilatora i tiho hlađenjeL3 Upravljačke funkcijeVerzija modela GS5024S4 1.0Protokoli 802.3 Protokoli:802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla802.3ae 10GBASE-SR/SW/LW/EW/LR/PR/ER802.3ak 10GBASE-LRM802.3k kontrola protoka802.3az Ušteda energije802.3ad Active Link Aggregation802.1 Protocols802.1d: STP802.1s: MSTP802.1p: LAN Laier 2 Kos/Cos protokol u vezi sa prioritetom saobracaja802.1k: Rad VLAN mosta802.1s: MSTP802.1v: RSTP802.1ab: LLDP/LLDP-MED802.1k autentikacija korisnikaMemorija/Stroage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NORDDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3Interfejsi Fizička dugmad: Dugme za resetovanjeGigabitni RJ45: portovi 2410G SFP+ slot: 4Konzolni portovi: 1x RJ45, 1x USBLED: Snaga, Sistem, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: AC UlazPerformanse Brzina bakra i rastojanje: Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 MbpsCat. 3 ili više: 100 metara pri 100 MbpsCat. 5e ili viši kabl: 100 metara na GigabituTabela MAC adresa 16384VLAN 4096Maksimalni kapacitet prebacivanja 128 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja 95,232 MppsJumbo okvir 12 KBBafer paketa 12 MbitNačini napajanja: ACAC: 90~260V 50/60HzPouzdanost Tipovi uzemljenja: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenjaRadna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeOpšti standardi EMI: FCC deo 15 CISPR (EN55032) klasa AEMS: EN61000-4-2 (ESD)EN61000-4-4 (EFT)EN61000-4-5 (prenapon)Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Oprema za montiranjeMehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosačaMaterijal kucišta: MetalDimenzija: 440x205x44 mm; 17,32x8,07x1,73 inčaTežina proizvoda u EU: 2530 g (89,24 oz.),,Informacije o porudžbiniMaloprodajno pakovanje Dimenzije 500x290x85 mm; 19,69x11,42x3,35 inčaTežina maloprodajnog pakovanja u EU: 3140 g (89,24 oz.),,Neto težina kartona: 16,2 kg (35,71 lbs)Bruto težina kartona: 17,2 kg (37,92 lbs)